



# StyliD Evo

## ST770Z FG

### ST770Z | StyliD Evo Compact Accessory

Con StyliD Evo, i venditori al dettaglio possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica dell'ottica PerfectAccent in una serie di proiettori flessibili e a prova di futuro. I proiettori StyliD Evo sono facili da riconfigurare con aggiornamenti facili e veloci dell'ottica che non richiedono utensili. I proiettori StyliD Evo supportano i frequenti cambiamenti nei layout dei negozi, poiché possono essere facilmente riposizionati sui binari o sulla struttura Maxos fusion. Ideale per una vasta gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luminosità in formati convenienti a installazioni a soffitto alto dove è richiesta un'emissione luminosa molto elevata, StyliD offre continuità nell'ambito del concetto di vendita al dettaglio. StyliD Evo può essere montato su un binario 3C o DALI (ST770T, ST780T), su Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) oppure a soffitto con una versione a semi-incasso (ST770B). Tutti i proiettori StyliD Evo con riflettori PerfectAccent sono certificati come prodotti di illuminazione circolare e offrono molteplici opzioni di integrazione e regolazione del flusso, cablati e wireless. Per una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, nonché per ridurre gli sprechi alimentari e aumentare le vendite, sono disponibili soluzioni Fresh food. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

### Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

# StyliD Evo

## Dati del prodotto

| Informazioni generali                        |                       | Dati del prodotto                           |                                       |
|--|-----------------------|---|---------------------------------------|
| Tier   | Specifiche tecniche   | Nome prodotto ordine                        | ST770Z FG                             |
| <b>Meccanica e corpo</b>                     |                       | Nome completo prodotto                      | ST770Z FG                             |
| Altezza complessiva                          | 54 mm                 | Full EOC                                    | 871951401236300                       |
| Diametro complessivo                         | 75 mm                 | Descrizione codice locale                   | 01236300                              |
| Materiale                                    | -                     | Codice d'ordine                             | 01236300                              |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard] | Codice materiale (12NC)                     | 910505100977                          |
| Colore accessori                             | -                     | Codice locale                               | 01236300                              |
| Peso netto (Pezzo)                           | 0,100 kg              | Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                     |
| <b>Approvazione e applicazione</b>           |                       | EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8719514012363                         |
| Marchio CE                                   | Si                    | Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                                     |
| Conformità a RoHS EU                         | Si                    | EAN/UPC - Case                              | 8719514012363                         |
|  |                       | Codice famiglia prodotto                    | ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory] |

