



Sistema binario DALI

RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)

Sistema binario DALI, Recessed track, Alluminio, IP30 | Protetto contro l'accesso con un utensile

Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Meccanica e corpo	
e una gestione termica	IP30 [Protetto contro l'accesso con un utensile]
Colore accessori	Alluminio
Peso netto (Pezzo)	1,990 kg
Approvazione e applicazione	
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s

Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)
Nome completo prodotto	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)
Full EOC	871869606547100
Descrizione codice locale	06547100
Codice d'ordine	06547100
Codice materiale (12NC)	910502500059

Sistema binario DALI

Codice locale	06547100
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696065471
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1

EAN/UPC - Case	8718696065471
----------------	---------------

Disegno tecnico

