



Sistema binario trifase

ZRS750 EP BK (XTS41-2)

3C track electrical accessory, Nero

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

Dati del prodotto

| Meccanica e corpo | | Full EOC | |
|-----------------------------|------------------------|---|---------------|
| Colore accessori | Nero | Descrizione codice locale | 14150399 |
| Peso netto (Pezzo) | 0,030 kg | Codice d'ordine | 14150399 |
| Approvazione e applicazione | | Codice materiale (12NC) | 910502558618 |
| Marchio CE | Si | Codice locale | 14150399 |
| Conformità a RoHS EU | Si | Numeratore - Quantità per confezione | 1 |
| Dati del prodotto | | EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8711559141503 |
| Nome prodotto ordine | ZRS750 EP BK (XTS41-2) | Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 100 |
| Nome completo prodotto | ZRS750 EP BK (XTS41-2) | EAN/UPC - Case | 8711559141428 |

Sistema binario trifase

Disegno tecnico

