



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Ledinaire SlimDownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Angolo del fascio 110°, Bianco, IP20/44

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

Dati del prodotto


Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	110°
Driver incluso	Sì	Fattore di abbagliamento UGR CEN	28
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Montaggio	Incasso	Funzionamento e parte elettrica	
Tier	Valore	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Periodo di garanzia	3 anni	Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Corrente di spunto	3,85 A
Flusso luminoso	1.200 lm	Consumo energetico	12 W
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100 lm/W	Connessione	Morsetteria con connettori a vite 2 poli
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	74
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo	Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tipo di ottica	Angolo del fascio 110°	Distorsione armonica totale	30 %

Ledinaire SlimDownlight

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Metallo-Plastica
Materiale del riflettore	-
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	175 mm
Larghezza complessiva	175 mm
Altezza complessiva	45 mm
Diametro complessivo	175 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	45 x 175 x 175 mm
e una gestione termica	IP20/44 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Peso netto (Pezzo)	0,210 kg
Approvazione e applicazione	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	0,7
Effetto stroboscopico	0,4



Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤5
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L65
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD
Nome completo prodotto	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD
Full EOC	871951446427800
Descrizione codice locale	46427800
Codice d'ordine	46427800
Codice materiale (12NC)	929003250532
Codice locale	46427800
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514464278
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8719514464285

Disegno tecnico



Ledinaire SlimDownlight

Fotometrie



General uniform lighting - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

