



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD

Ledinaire SlimDownlight, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Angolo del fascio 110°, Bianco, IP20/40

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

Dati del prodotto

Informazioni generali		Fattore di abbagliamento UGR CEN		28
Sorgente luminosa sostituibile	No	Photobiological safety according to EN 62471		RG0
Driver incluso	Sì	Funzionamento e parte elettrica		
Tipo di motore sorgente luminosa	LED	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	
Lighting Technology	LED	Frequenza di linea	50 or 60 Hz	
Montaggio	Incasso	Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz	
Tier	Valore	Corrente di spunto	4,92 A	
Periodo di garanzia	3 anni	Consumo energetico	19 W	
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di potenza (frazione)	0.9	
Flusso luminoso	2.000 lm	Connessione	Morsettiera con connettori a vite 2 poli	
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	55	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	105 lm/W	Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Distorsione armonica totale	30 %	
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo	Controlli e dimmerazione		
Tipo di ottica	Angolo del fascio 110°	Dimmerabile	No	
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	110°			

Ledinaire SlimDownlight

Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Metallo-Plastica
Materiale del riflettore	-
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	225 mm
Larghezza complessiva	225 mm
Altezza complessiva	45 mm
Diametro complessivo	225 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	45 x 225 x 225 mm
e una gestione termica	IP20/40 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Peso netto (Pezzo)	0,365 kg


Approvazione e applicazione

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	SI
Conformità a RoHS EU	SI
Valore di tremolio (PstLM)	0,7
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Disegno tecnico



Cromaticità iniziale	(0.44, 0.403) SDCM \leq 5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM \leq 5

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla L65	
durata utile media* di 50000 h	

Dati sulla sostenibilità



Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
-----------------------------------	--

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD
Nome completo prodotto	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD
Full EOC	871951446433900
Descrizione codice locale	46433900
Codice d'ordine	46433900
Codice materiale (12NC)	929003250832
Codice locale	46433900
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514464339
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8719514464346

Ledinaire SlimDownlight

Fotometrie



General uniform lighting - DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD

Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD

