



UniFlood C Pro

BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP

UniFlood C Pro, 6175 lm, 100 W, 840 bianco neutro, Classe di isolamento I

Philips UniFlood C Pro offre una soluzione elegante e solida, con la sua forma circolare e le linee sinuose che collegano magnificamente l'aspetto frontale e il vano posteriore. Philips UniFlood C Pro è un proiettore compatto per illuminazione architettonica, in cui ogni elemento è finemente studiato: la sezione anteriore fornisce un'illuminazione eccezionale, mentre la sezione posteriore alloggia tutti i componenti elettrici. Tra le due, le alette dissipano il calore e hanno anche una funzione decorativa. Philips UniFlood C Pro è progettato per applicazioni di illuminazione di facciate, monumenti, architetture e paesaggi in esterni. Il solido design meccanico e le ottiche ad alta efficienza lo rendono ideale per illuminare facciate di edifici a più piani, ponti e monumenti. Architetti e designer possono utilizzarlo in un'ampia varietà di applicazioni e di condizioni di installazione, grazie alla gamma di colori, ottiche con diverse aperture e la possibilità di controllo tramite DMX512/RDM.

Warnings and safety

- Solo per utilizzo in esterno

Dati del prodotto

| Informazioni generali | | Funzionamento e parte elettrica | |
|-------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Codice colore | 840 bianco neutro | Temperatura di colore correlata (Nom) | 4000 K |
| Driver incluso | Si | Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 62 lm/W |
| Lighting Technology | LED | Indice di resa cromatica (CRI) | >80 |
| Tier | Performance | Colore sorgente luminosa | 840 bianco neutro |
| Dati tecnici di illuminazione | | Tensione in ingresso | Da 220 a 240 V |
| Flusso luminoso | 6.175 lm | Frequenza di linea | 50 to 60 Hz |

UniFlood C Pro

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Consumo energetico | 100 W |
| Fattore di potenza (frazione) | 0,9 |
| Connessione | Cavi a terminali liberi |
| Cavo | Cavo 0,5 m a 3 poli, senza spina |
| Classe di protezione IEC | Classe di isolamento I |

Controlli e dimmerazione

| | |
|--------------------------|----|
| Dimmerabile | No |
| Interfaccia di controllo | - |

Meccanica e corpo

| | |
|--|---|
| Materiale del corpo | Alluminio pressofuso |
| Materiale copertura ottica/lenti | Polycarbonato |
| Colore alloggiamento e una gestione termica | Grigio scuro IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK06 [1 J] |
| Tipo copertura ottica | Vetro trasparente |
| Peso netto (Pezzo) | 6,000 kg |

Approvazione e applicazione

| | |
|------------|----|
| Marchio CE | Sì |
|------------|----|

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Intervallo temperatura ambiente | Da -40 a +50 °C |
|---------------------------------|-----------------|

Performance iniziale (conforme a IEC)

| | |
|-------------------------------|--------|
| Tolleranza al flusso luminoso | +/-10% |
| Tolleranza consumo energetico | +/-10% |

Dati del prodotto

| | |
|---|----------------------------------|
| Nome prodotto ordine | BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP |
| Nome completo prodotto | BVP373 36LED 40K 220V 60 100W HP |
| Full EOC | 872016950550699 |
| Descrizione codice locale | 50550699 |
| Codice d'ordine | 50550699 |
| Codice materiale (12NC) | 911401775683 |
| Codice locale | 50550699 |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1 |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8720169505506 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 2 |
| EAN/UPC - Case | 8720169505506 |

Disegno tecnico

