



# Maxos Fusion

## LL500E H4 Gen2 WH

LL500E | Maxos fusion Electrical

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali           |                        |   |  |
|---------------------------------|------------------------|---|--|
| Service tag                     | Si                     | Altezza complessiva                           | 97 mm  |
| Tier                            | Specifiche tecniche    | Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 97 x 115 x 212 mm                            |
| Funzionamento e parte elettrica |                        | Materiale                                     | Acciaio                                      |
| Tensione in ingresso            | - V                    | e una gestione termica                        | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Frequenza di linea              | - Hz                   | Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Classe di protezione IEC        | Classe di isolamento I | Colore accessori                              | Bianco                                       |
| Meccanica e corpo               |                        | Angolo  | -  |
| Lunghezza complessiva           | 212 mm                 | Peso netto (Pezzo)                            | 0,600 kg                                     |
| Larghezza complessiva           | 115 mm                 |   |  |

## Maxos Fusion

### Approvazione e applicazione

|                      |    |
|----------------------|----|
| Marchio CE           | Si |
| Conformità a RoHS EU | Si |

### Dati del prodotto

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Nome prodotto ordine      | LL500E H4 Gen2 WH |
| Nome completo prodotto    | LL500E H4 Gen2 WH |
| Full EOC                  | 871951477279300   |
| Descrizione codice locale | 77279300          |
| Codice d'ordine           | 77279300          |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Codice materiale (12NC)                     | 910925869489                     |
| Codice locale                               | 77279300                         |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8719514772793                    |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                                |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514772793                    |
| Codice famiglia prodotto                    | LL500E [Maxos fusion Electrical] |

