



# Segnale d'uscita

## EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND RIGHT

IP00 | Nessuna protezione, IK00 | Nessuna protezione

La sicurezza è importante per i proprietari di edifici e pertanto disporre di un'adeguata illuminazione di emergenza è una delle loro principali preoccupazioni. I segnali di uscita EM155C ed EM159C offrono una soluzione semplice per l'illuminazione di emergenza autonoma, pienamente conforme alle normative europee. La batteria al litio (LiFePO4) presenta numerosi vantaggi rispetto ai prodotti a base di nichel: ha una durata maggiore, un comportamento di scarica migliore, è prodotta in modo più rispettoso dell'ambiente e può essere riciclata. Come accessori sono disponibili le legende, il kit di montaggio ad incasso e il kit di sospensione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Tipo di ottica aree esterne	
Codice famiglia lampada	-		-
Numero di riduttori	-	Funzionamento e parte elettrica	
Driver incluso	No	Frequenza di linea	- Hz
Tipo di motore sorgente luminosa	-	Consumo energetico CLO iniziale	- W
Periodo di garanzia	5 anni	Consumo energetico CLO medio	- W
Rating di sostenibilità	Unclassified	Consumo energetico CLO finale	- W
Dati tecnici di illuminazione		Connessione	-
Flusso luminoso	0 lm	Cavo	-
Temperatura di colore correlata (Nom)	-	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	-
Indice di resa cromatica (CRI)	0	Classe di protezione IEC	-
Colore sorgente luminosa	-	Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	-
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	-		

## Segnale d'uscita

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	-
Interfaccia di controllo	-
= Emissione luminosa costante	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Controllo integrato	-

Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Polietilene
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	-
Materiale copertura ottica/lenti	-
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Verde
Dispositivo di montaggio	-
Forma copertura ottica/lenti	-
Finitura copertura ottica/lenti	-
Finitura riflettore	-
Lunghezza complessiva	314 mm
Larghezza complessiva	158 mm
Altezza complessiva	1 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	1 x 158 x 314 mm
Colore delle parti e una gestione termica	Tutte le parti colorate IP00 [Nessuna protezione]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK00 [Nessuna protezione]
Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Tipo copertura ottica	-
Peso netto (Pezzo)	0,040 kg

Funzionamento di emergenza	
Flusso in emergenza	0 lm
Emergenza centralizzata	Sì
Illuminazione di emergenza	-

Approvazione e applicazione	
Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	Sì

Marchio ENEC	-
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Rischio fotobiologico	0 m
Conformità a RoHS EU	Sì
Intervallo temperatura ambiente	Da +5 a +45 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-5%
Cromaticità iniziale	-
Init. Color Rendering Index Tolerance	0


Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 35000 h	-
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	-
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 75000 h	-
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	-

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND RIGHT
Nome completo prodotto	EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND RIGHT
Full EOC	871869979902100
Descrizione codice locale	79902100
Codice d'ordine	79902100
Codice materiale (12NC)	912401483517
Codice locale	79902100
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699799021
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	100
EAN/UPC - Case	8719514880047

## Segnale d'uscita

### Disegno tecnico



EM155Z

