



# UniFlood M G2

## BVP353 12LED 30K 220V L15 10

UniFlood M G2, 1835 lm, 24 W, 830 bianco caldo, Classe di isolamento I

Philips UniFlood M gen2 è un proiettore LED per esterni, progettato per applicazioni di illuminazione architeturale. Il design robusto e modulare è caratterizzato da una forma rettangolare e dimensioni contenute, che rendono il proiettore adatto all'illuminazione di diversi edifici e strutture, quali facciate, muri, colonnati, monumenti, ponti e palazzi. Il proiettore LED è disponibile con luce bianca e in versione dinamica RGBW, e con diverse ottiche a partire dalla Spot stretta alla Wide Flood ampia. E' dotato inoltre di interfaccia di regolazione e controllo DMX512/RDM. Un proiettore realmente modulare che offre ad architetti e designer la libertà di affrontare un'ampia gamma di applicazioni e di ottenere diversi effetti illuminotecnici.

### Warnings and safety

- Solo per l'uso in esterni.

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Colore sorgente luminosa	
Driver incluso	SI	Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Lighting Technology	LED	Superficie di proiezione effettiva	0,0256 m <sup>2</sup>
Tier	Performance	<b>Funzionamento e parte elettrica</b>	
<b>Dati tecnici di illuminazione</b>		Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Flusso luminoso	1.835 lm	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Consumo energetico	24 W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	76 lm/W	Fattore di potenza (frazione)	0.8
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Connessione	Cavi a terminali liberi
		Cavo	Cavo a 3 poli, senza spina

## UniFlood M G2

Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
<b>Controlli e dimmerazione</b>	
Dimmerabile	No
Interfaccia di controllo	-
<b>Meccanica e corpo</b>	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Acrilato
Colore alloggiamento	Grigio scuro
Lunghezza complessiva	155 mm
Larghezza complessiva	140 mm
Altezza complessiva	149 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	149 x 140 x 155 mm
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Tipo copertura ottica	Vetro trasparente
Peso netto (Pezzo)	1,875 kg
<b>Approvazione e applicazione</b>	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Marchio CE	Si
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
<b>Performance iniziale (conforme a IEC)</b>	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	4 SDCM
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	BVP353 12LED 30K 220V L15 10
Nome completo prodotto	BVP353 12LED 30K 220V L15 10
Full EOC	871951492464299
Descrizione codice locale	911401745433
Codice d'ordine	92464299
Codice materiale (12NC)	911401745433
Codice locale	92464299
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514924642
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	8
EAN/UPC - Case	8719514924642

## Disegno tecnico

