



UniFlood M G2

BVP354 120LED 30K 220V L50 45

UniFlood M G2, 19795 lm, 240 W, 830 bianco caldo, Classe di isolamento I

Philips UniFlood M gen2 è un proiettore LED per esterni, progettato per applicazioni di illuminazione architeturale. Il design robusto e modulare è caratterizzato da una forma rettangolare e dimensioni contenute, che rendono il proiettore adatto all'illuminazione di diversi edifici e strutture, quali facciate, muri, colonnati, monumenti, ponti e palazzi. Il proiettore LED è disponibile con luce bianca e in versione dinamica RGBW, e con diverse ottiche a partire dalla Spot stretta alla Wide Flood ampia. E' dotato inoltre di interfaccia di regolazione e controllo DMX512/RDM. Un proiettore realmente modulare che offre ad architetti e designer la libertà di affrontare un'ampia gamma di applicazioni e di ottenere diversi effetti illuminotecnici.

Warnings and safety

- Solo per l'uso in esterni.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Driver incluso	SI
Lighting Technology	LED
Tier	Performance
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	19.795 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	82 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80

Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Superficie di proiezione effettiva	0,156 m ²
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	60 A
Consumo energetico	240 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Cavi a terminali liberi

UniFlood M G2

Cavo	Cavo a 3 poli, senza spina
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Interfaccia di controllo	-


Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Acrilato
Colore alloggiamento	Grigio scuro
Lunghezza complessiva	486 mm
Larghezza complessiva	304 mm
Altezza complessiva	231 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	231 x 304 x 486 mm
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Tipo copertura ottica	Vetro trasparente
Peso netto (Pezzo)	13,000 kg

Approvazione e applicazione

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
---------------------------	---

Disegno tecnico



Marchio CE	Si
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	4 SDCM
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BVP354 120LED 30K 220V L50 45
Nome completo prodotto	BVP354 120LED 30K 220V L50 45
Full EOC	871951492851000
Descrizione codice locale	911401749303
Codice d'ordine	92851000
Codice materiale (12NC)	911401749303
Codice locale	92851000
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514928510
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8719514928510

UniFlood M G2

