



# LuxSpace Accent Compact Adjustable

**RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH**

LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 31 W, D125 mm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

Con LuxSpace Accent Compact Adjustable, un prodotto dal design elegante e discreto, i venditori al dettaglio e gli operatori degli edifici possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica delle ottiche PerfectAccent. Potente e discreta, LuxSpace Accent unisce un elevato flusso luminoso in un fattore di forma compatto. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è facile da installare ed è ideale per qualsiasi ambiente. Le operazioni di manutenzione e aggiornamento delle ottiche sono rapide e non richiedono l'uso di utensili. Inoltre, le lampade spot LuxSpace Compact Adjustable sono certificate come prodotti a illuminazione circolare e offrono varie opzioni di integrazione del sistema e di regolazione del flusso, cablate e wireless. La testa della lampada spot LuxSpace Accent Compact Adjustable può essere ruotata e inclinata in due direzioni per la massima flessibilità di puntamento. Sono disponibili soluzioni LED Fresh food che garantiscono una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, riducendo lo spreco alimentare e aumentando le vendite. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

# LuxSpace Accent Compact Adjustable

## Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

## Dati del prodotto

| Informazioni generali          |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Sorgente luminosa sostituibile | No                  |
| Numero di riduttori            | 1 unità             |
| Driver incluso                 | Sì                  |
| Service tag                    | Sì                  |
| Lighting Technology            | LED                 |
| Tier                           | Specifiche tecniche |
| Periodo di garanzia            | 5 anni              |

| Dati tecnici di illuminazione                             |   |
|---|---|
| Flusso luminoso   | 4.000 lm  |
| Temperatura di colore correlata (Nom)                     | 3000 K  |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                   | 130 lm/W  |
| Indice di resa cromatica (CRI)                            | >90   |
| Angolo del fascio della sorgente luminosa                 | 120 °   |
| Colore sorgente luminosa                                  | PremiumWhite con CRI ≥90 e temperatura del colore 3.000 K |
| Tipo di ottica  | Fascio largo  |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione | 36°   |
| Fattore di abbagliamento UGR CEN                          | 22  |

| Funzionamento e parte elettrica                                   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Tensione in ingresso  | Da 220 a 240 V                  |
| Frequenza di linea  | 50 to 60 Hz                     |
| Consumo energetico CLO iniziale                                   | - W                             |
| Consumo energetico CLO medio                                      | - W                             |
| Corrente di spunto  | 11 A                            |
| Tempo di spunto   | 250 ms                          |
| Consumo energetico  | 31 W                            |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                             |
| Connessione   | 2 connettori a pressione 2 poli |
| Cavo  | -                               |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 49                              |
| Adatto per la commutazione casuale                                | No                              |
| Classe di protezione IEC  | Classe di isolamento II         |
| Distorsione armonica totale                                       | 20 %                            |

| Controlli e dimmerazione                 |   |
|--|---|
| Dimmerabile                              | No                                      |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore | Unità di alimentazione esterna (On/Off) |
| = Emissione luminosa costante            | No                                      |
| Livello massimo di attenuazione          | Non applicabile                         |

| Meccanica e corpo                             |  |
|---|--|
| Materiale del corpo                           | Alluminio                                    |
| Materiale del riflettore                      | Polycarbonato rivestito in alluminio         |
| Materiale ottico                              | Alluminio e polycarbonato                    |
| Materiale copertura ottica/lenti              | -  |
| Materiale fissaggio                           | -  |
| Colore alloggiamento                          | Bianco                                       |
| Finitura copertura ottica/lenti               | -  |
| Finitura riflettore                           | Riflettore PerfectAccent                     |
| Lunghezza complessiva                         | 0 mm   |
| Larghezza complessiva                         | 0 mm   |
| Altezza complessiva                           | 130 mm                                       |
| Diametro complessivo                          | 130 mm                                       |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 130 x 0 x 0 mm                               |
| e una gestione termica                        | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Peso netto (Pezzo)                            | 0,800 kg                                     |

| Approvazione e applicazione         |   |
|-------------------------------------|---|
| Test filo incandescente             | Temperatura 650 °C, durata 30 s                     |
| Marchio di infiammabilità           | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio CE                          | Sì  |
| Marchio ENEC                        | Marchio ENEC  |
| Rischio fotobiologico               | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778      |
| Conformità a RoHS EU                | Sì  |
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C   |
| Valore di tremolio (PstLM)          | 1   |
| Effetto stroboscopico               | 0,5   |
| Intervallo temperatura ambiente     | Da +10 a +35 °C                                     |

# LuxSpace Accent Compact Adjustable

## Performance iniziale (conforme a IEC)

|   |                 |
|---|-----------------|
| Tolleranza al flusso luminoso             | +/-10%          |
| Cromaticità iniziale                      | (0.422,0.386)<2 |
| Tolleranza consumo energetico             | +/-10%          |
| Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam) | SDCM≤2          |

## Performance nel tempo (conforme a IEC)

|   |      |
|---|------|
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h  | 10 % |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h | 10 % |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h             | L90  |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore                                 | L85  |

## Dati sulla sostenibilità

|   |   |
|---|---|
| Rating di sostenibilità                               | Signify Circle  |
| Classificazione di manutenibilità                     | Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche |
| Carbonio incorporato (A1-A3)                          | 13,8 kg CO <sub>2</sub> e   |
| Rapporto materiale non vergine del prodotto           | 7,53 %  |
| Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito | 44,2 %  |



|  |  |
|--|--|
| <b>GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata</b> | Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh) |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale</b> | Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh) |
|--|--|

## Dati del prodotto


|   |   |
|---|---|
| Nome prodotto ordine                        | RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH                |
| Nome completo prodotto                      | RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH                |
| Full EOC                                    | 871869997904100                             |
| Descrizione codice locale                   | 97904100                                    |
| Codice d'ordine                             | 97904100                                    |
| Codice materiale (12NC)                     | 910505101589                                |
| Codice locale                               | 97904100                                    |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1   |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718699979041                               |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1   |
| EAN/UPC - Case                              | 8718699979041                               |
| Codice famiglia prodotto                    | RS771B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE] |

## Disegno tecnico



# LuxSpace Accent Compact Adjustable

## Fotometrie



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101589

