



# Mini 300 LED gen3

ZBP333 CFRM L560 W410 WH

ZBP333 | Mini 300 LED gen3.ACC

Gli apparecchi d'illuminazione Mini 300 LED gen3, caratterizzati dalla combinazione di un design perfetto e della più recente tecnologia LED, per un'elevata emissione luminosa, possono trasformare la tua stazione di servizio in un punto di riferimento del marchio e aiutare i visitatori ad avvicinarsi in sicurezza e con comfort visivo. Mini 300 LED gen3, gli apparecchi d'illuminazione LED allo stato dell'arte con un sistema di controllo intelligente del rilevamento del movimento e luce su richiesta, portano il risparmio energetico a nuovi livelli grazie alla regolazione dell'intensità, ma allo stesso tempo garantiscono un'illuminazione sufficiente per l'orientamento e la sicurezza. Gli scenari luminosi possono essere personalizzati in base alle preferenze al momento della prima installazione o nel corso della durata dei prodotti. Grazie alla combinazione opzionale Master-Slave con sensore di presenza e luce integrato, non c'è bisogno di un sensore esterno e un Master Mini 300 LED gen3 può controllare fino a 6 apparecchi d'illuminazione di base. Ciò non solo avrà un impatto positivo sul tuo investimento, ma può anche comportare un ulteriore risparmio energetico. L'apparecchio d'illuminazione Mini 300 LED gen3 è così leggero che può essere installato senza problemi da una sola persona. Le impostazioni degli apparecchi d'illuminazione possono essere modificate anche da terra, utilizzando uno smartphone o un tablet come telecomando, eliminando così la necessità di lavorare in quota. Grazie all'app gratuita Mini 300 LED è possibile leggere lo stato dell'apparecchio d'illuminazione anche stando in piedi a terra. Gli apparecchi d'illuminazione Mini 300 LED gen3 nelle versioni da incasso, da superficie e proiettore, adatti all'illuminazione di pensiline. Si tratta di una soluzione di retrofit innovativa con costi di installazione ridotti.

## Dati del prodotto

| Informazioni generali |    | Tier | Specifiche tecniche |
|-----------------------|----|------|---------------------|
| Service tag           | Si |      |                     |

# Mini 300 LED gen3

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Funzionamento e parte elettrica               |                                            |
| Tensione in ingresso                          | - V                                        |
| Frequenza di linea                            | - Hz                                       |
| Classe di protezione IEC                      | -                                          |
| Meccanica e corpo                             |                                            |
| Lunghezza complessiva                         | 610 mm                                     |
| Larghezza complessiva                         | 460 mm                                     |
| Altezza complessiva                           | 92 mm                                      |
| Diametro complessivo                          | 0 mm                                       |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 92 x 460 x 610 mm                          |
| Materiale                                     | Acciaio                                    |
| e una gestione termica                        | -                                          |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici] |
| Colore accessori                              | Bianco                                     |
| Angolo                                        | 0°                                         |
| Peso netto (Pezzo)                            | 5,600 kg                                   |
| Approvazione e applicazione                   |                                            |
| Marchio CE                                    | Sì                                         |

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Conformità a RoHS EU                        | Sì                             |
| Dati del prodotto                           |                                |
| Nome prodotto ordine                        | ZBP333 CFRM L560 W410 WH       |
| Nome completo prodotto                      | ZBP333 CFRM L560 W410 WH       |
| Full EOC                                    | 871869699770300                |
| Descrizione codice locale                   | 99770300                       |
| Codice d'ordine                             | 99770300                       |
| Codice materiale (12NC)                     | 910925865292                   |
| Codice locale                               | 99770300                       |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                              |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718696997703                  |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                              |
| EAN/UPC - Case                              | 8718696997703                  |
| Codice famiglia prodotto                    | ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC] |

## Disegno tecnico

