



# Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

## CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	E14	Angolo del fascio (Nom)	300 °
Durata nominale	15.000 ore	Flusso luminoso	250 lm
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Lighting Technology	LEDbulb	Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	113,00 lm/W
Periodo di garanzia	2 anni	Uniformità del colore	<6
		Indice di resa cromatica (CRI)	80
		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Dati tecnici di illuminazione			
Codice colore	827 [CCT of 2700K]		

## Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	2,2 W
Corrente lampada (Nom)	21 mA
Potenza equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.4
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	36 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	B35
Peso netto (Pezzo)	0,012 kg

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	387381


Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C

Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Tecnologia wireless	Non applicabile

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Nome completo prodotto	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Full EOC	871951434679600
Descrizione codice locale	INCACAN25G2
Codice d'ordine	34679600
Codice materiale (12NC)	929001345292
Codice locale	INCACAN25G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514346796
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514346802


### Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm


# Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

## Durata



LEDbulb 25W E14 827 FR B35



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

## Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

