



Master LED SON T Ultra Efficiente



MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27

LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 28.5 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 ore

Le lampade Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient offrono una soluzione LED estremamente efficiente per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID) come quelle al sodio ad alta pressione (SON). Le soluzioni MASTER - LED HID SON-T UE apportano i vantaggi dell'efficienza energetica e della maggiore durata del LED alla sostituzione delle lampade tradizionali, per un risparmio immediato grazie ai costi energetici ridotti. Scegliendo la lampada con le dimensioni e la distribuzione della luce corrette, potrai utilizzare con facilità le lampade MASTER - LED HID SON-T UE in impianti in cui erano installate le tradizionali lampade al sodio. Potrai inoltre migliorare la qualità dell'illuminazione con la soluzione LED eliminando il reattore dell'apparecchio d'illuminazione ed effettuando il collegamento diretto alla rete, per un maggiore risparmio.

Warnings and safety

- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista o da un installatore qualificato. Per istruzioni, consultare la guida all'installazione.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Periodo di garanzia	
Attacco	E27		5 anni
Durata nominale	50.000 ore	Dati tecnici di illuminazione	
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Codice colore	727 [CCT of 2700K]
Lighting Technology	LED SON-T	Angolo del fascio (Nom)	300 °
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Flusso luminoso	5.400 lm

Master LED SON T Ultra Efficiente

Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	189 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	70
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	28,5 W
Corrente lampada (Nom)	130 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,9
Tensione (Nom)	220-240 V
Corrente di spunto di alimentazione	22,1
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	12
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	20
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM - con condensatore di rifasamento.	
Wattaggio equivalente (solo LED HID)	SON-T 70W
Compatibilità del ballast	Solo impianto elettrico

Temperatura

Temp. massima involucri (Nom)	48,21 °C
-------------------------------	----------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
--------------------	-------------

Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	Tubolare
Peso netto (Pezzo)	0,122 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	B
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	29 kWh
Numero di registrazione EPREL	2096241
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	2
Intervallo temperatura ambiente	Da -30 a +45 °C

Condizioni di applicazione


Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	Yes
Tecnologia wireless	Non applicabile

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
Nome completo prodotto	MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27
Full EOC	872016937423200
Descrizione codice locale	LEDSONT70727UE2
Codice d'ordine	37423200
Codice materiale (12NC)	929003677332
Codice locale	LEDSONT70727UE2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169374232
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8720169374249



Master LED SON T Ultra Efficiente

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27	47 mm	194 mm

Fotometrie



General uniform lighting - MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27



Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27

Master LED SON T Ultra Efficiente

Durata



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27

