



# MASTER LEDspot MV



## MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negli ambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.

### Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 °C e 45 °C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

### Dati del prodotto

Informazioni generali		Designazione colore	
Attacco	GU10	Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Durata nominale	25.000 ore	Temperatura di colore correlata (Nom)	2200 2700 K
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	80,61 lm/W
Lighting Technology	LED	Uniformità del colore	<6
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	Indice di resa cromatica (CRI)	90
Dati tecnici di illuminazione		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Codice colore	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	355 lm
Angolo del fascio (Nom)	36 °	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Flusso luminoso	355 lm	Funzionamento e parte elettrica	
Intensità luminosa (Nom)	650 cd	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
		Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

# MASTER LEDspot MV

Consumo energetico	4,9 W
Corrente lampada (Nom)	27 mA
Potenza equivalente	50 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,8
Tensione (Nom)	220-240 V

## Temperatura

Temp. massima involucri (Nom)	80 °C
-------------------------------	-------

## Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
-------------	---------------------------

## Meccanica e corpo

Forma lampadina	PAR16
Peso netto (Pezzo)	0,038 kg

## Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	400288
Marchio CE	Sì

Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


## Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---------------------------------------------------------------	----

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
Nome completo prodotto	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
Full EOC	871869670811800
Descrizione codice locale	MCLAGU1050927
Codice d'ordine	70811800
Codice materiale (12NC)	929001350302
Codice locale	MCLAGU1050927
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696708118
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696708125


## Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

# MASTER LEDspot MV


## Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

## Durata



25K LED



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

## MASTER LEDspot MV

