



# MASTER LEDspot MV



## MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D

Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negli ambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.

### Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra  $-20^{\circ}\text{C}$  e  $45^{\circ}\text{C}$
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

### Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	GU10	Intensità luminosa (Nom)	850 cd
Durata nominale	25.000 ore	Designazione colore	6.500 Kelvin
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Lighting Technology	LED	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	92,00 lm/W
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	Uniformità del colore	<6
Periodo di garanzia	5 anni	Indice di resa cromatica (CRI)	90
		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
		Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	575 lm
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	6500	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Angolo del fascio (Nom)	36 °		
Flusso luminoso	575 lm		

# MASTER LEDspot MV

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	6,2 W
Corrente lampada (Nom)	33 mA
Potenza equivalente	80 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.88
Tensione (Nom)	220-240 V

## Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	80 °C
-------------------------------	-------

## Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
-------------	---------------------------

## Meccanica e corpo

Forma lampadina	PAR16
Peso netto (Pezzo)	0,038 kg

## Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	391916

Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


## Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D
Nome completo prodotto	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D
Full EOC	871869970607400
Descrizione codice locale	MLVGU108096536
Codice d'ordine	70607400
Codice materiale (12NC)	929002209902
Codice locale	MLVGU108096536
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699706074
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718699706517



## Disegno tecnico



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	50 mm	54 mm


# MASTER LEDspot MV

## Fotometrie





Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D

Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D



Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D

## Durata



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D

25K LED

## MASTER LEDspot MV

