



Sistema binario DALI

RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)

Sistema binario DALI, Alluminio, IP30 | Protetto contro l'accesso con un utensile

Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica		Marchio CE		Si
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Conformità a RoHS EU		Si
Meccanica e corpo		Dati del prodotto		
e una gestione termica	IP30 [Protetto contro l'accesso con un utensile]	Nome prodotto ordine		RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
Colore accessori	Alluminio	Nome completo prodotto		RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
Peso netto (Pezzo)	2,990 kg	Full EOC		871869606532700
Approvazione e applicazione		Descrizione codice locale		06532700
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Codice d'ordine		06532700
		Codice materiale (12NC)		910502500044

Sistema binario DALI

Codice locale	06532700
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696065327
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1

EAN/UPC - Case	8718696065327
----------------	---------------

Disegno tecnico

