



Sistema binario DALI

RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)

Sistema binario DALI, Recessed track, Alluminio, IP30 | Protetto contro l'accesso con un utensile

Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica		Marchio CE		Si
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Conformità a RoHS EU		Si
Meccanica e corpo		Dati del prodotto		
e una gestione termica	IP30 [Protetto contro l'accesso con un utensile]	Nome prodotto ordine	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	
Colore accessori	Alluminio	Nome completo prodotto	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	
Peso netto (Pezzo)	0,990 kg	Full EOC	871869606550100	
Approvazione e applicazione		Descrizione codice locale	06550100	
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Codice d'ordine	06550100	
		Codice materiale (12NC)	910502500062	

Sistema binario DALI

Codice locale	06550100
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696065501
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1

EAN/UPC - Case	8718696065501
----------------	---------------

Disegno tecnico

