



CoreLine Slim Wall - mounted

WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300

CoreLine Slim Wall -mounted, All-in, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, D300 mm, 1100 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

D300 mm, Policarbonato, Bianco RAL 9003, Parete, Driver, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 3400 lm, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli

Dati del prodotto


Informazioni generali		Tipo All-in	
Numero di riduttori	1 unità	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen	
Driver incluso	SI		
Service tag	No		
Tier	Performance		
Periodo di garanzia	5 anni		
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Flusso luminoso	1.100 3.400 lm	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 4000 K	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	140 135 lm/W	Corrente di spunto	13,5 A
Indice di resa cromatica (CRI)	≥80	Tempo di spunto	0,275 ms
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo, 840 bianco neutro	Consumo energetico	24 20 12 8 W
Tipo di ottica	Simmetrica	Fattore di potenza (frazione)	0.90
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	115°	Connessione	2 connettori a pressione 3 poli
		Cavo	-
		Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	35
		Adatto per la commutazione casuale	No

CoreLine Slim Wall -mounted

Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Driver
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco RAL 9003
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Altezza complessiva	57 mm
Diametro complessivo	300 mm
e una gestione termica	IP54 [Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [6 J]
Installazione	Parete
Peso netto (Pezzo)	0,930 kg
Approvazione e applicazione	
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Conformità a RoHS EU	Si
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 40 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	-10% / +10%

Cromaticità iniziale	(0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L90
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L80
Dati sulla sostenibilità	
Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300
Nome completo prodotto	WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300
Full EOC	872110333921899
Descrizione codice locale	33921899
Codice d'ordine	33921899
Codice materiale (12NC)	911401853688
Codice locale	33921899
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103339218
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	8
EAN/UPC - Case	8721103339300

Disegno tecnico



CoreLine Slim Wall -mounted

