



CoreLine Slim Wall - mounted

WL200V 32S/830_840 PSED D300

CoreLine Slim Wall -mounted, All-in, 24 W, D300 mm, 3000 lm, 3200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

D300 mm, Polycarbonato, Bianco RAL 9003, Parete, Driver, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3200 lm, 24 W, 132 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simmetrica, Opale, Polycarbonato, IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Numero di riduttori	1 unità	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	115°
Driver incluso	Si	Tipo All-in	All-in, Multi Color Temperature
Service tag	No	Funzionamento e parte elettrica	
Tier	Performance	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Periodo di garanzia	5 anni	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Corrente di spunto	9 A
Flusso luminoso	3.000 3.200 lm	Tempo di spunto	0,022 ms
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 4000 K	Consumo energetico	24 W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	132 125 lm/W	Fattore di potenza (frazione)	0.90
Indice di resa cromatica (CRI)	≥80	Connessione	2 connettori a pressione 5 poli
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo, 840 bianco neutro	Cavo	-
Tipo di ottica	Simmetrica	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	34

CoreLine Slim Wall -mounted

Adatto per la commutazione casuale	No
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Driver
Interfaccia di controllo	DALI
= Emissione luminosa costante	No
Standard DALI	DALI-2™

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco RAL 9003
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Altezza complessiva	57 mm
Diametro complessivo	300 mm
e una gestione termica	IP54 [Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [6 J]
Installazione	Parete
Peso netto (Pezzo)	0,930 kg

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	Sì
Illuminazione di emergenza	Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Conformità a RoHS EU	Sì

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	-10% / +10%
Cromaticità iniziale	(0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L90
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L80


Dati sulla sostenibilità

Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	WL200V 32S/830_840 PSED D300
Nome completo prodotto	WL200V 32S/830_840 PSED D300
Full EOC	872110333927099
Descrizione codice locale	33927099
Codice d'ordine	33927099
Codice materiale (12NC)	911401854288
Codice locale	33927099
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103339270
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	8
EAN/UPC - Case	8721103339362

Disegno tecnico



CoreLine Slim Wall -mounted

