



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Ledinaire SlimDownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Angolo del fascio 110°, Bianco, IP20/44

D150 mm, Metallo-Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Angolo del fascio 110°, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Morsettiera con connettori a vite 2 poli

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Sì
Lighting Technology	LED
Montaggio	Incasso
Tier	Valore
Periodo di garanzia	3 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	1.200 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo
Tipo di ottica	Angolo del fascio 110°
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	110°


Fattore di abbagliamento UGR CEN	28
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Corrente di spunto	3,85 A
Consumo energetico	12 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Morsettiera con connettori a vite 2 poli
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	74
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Distorsione armonica totale	30 %

Ledinaire SlimDownlight

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Metallo-Plastica
Materiale del riflettore	-
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	175 mm
Larghezza complessiva	175 mm
Altezza complessiva	45 mm
Diametro complessivo	175 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	45 x 175 x 175 mm
e una gestione termica	IP20/44 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Installazione	Incasso
Peso netto (Pezzo)	0,210 kg
Approvazione e applicazione	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	0,7
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C



Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤5
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1)	L65
alla durata utile media* di 50000 h	
Dati sulla sostenibilità	
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD
Nome completo prodotto	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD
Full EOC	871951446427800
Descrizione codice locale	46427800
Codice d'ordine	46427800
Codice materiale (12NC)	929003250532
Codice locale	46427800
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514464278
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8719514464285

Disegno tecnico



Ledinaire SlimDownlight

Fotometrie



General uniform lighting - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

