



# Ledinaire SlimDownlight

## DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD

Ledinaire SlimDownlight, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Angolo del fascio 110°, Bianco, IP20/40

D200 mm, Metallo-Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Angolo del fascio 110°, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Morsettiera con connettori a vite 2 poli

### Dati del prodotto


| Informazioni generali                   |                        | Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Sorgente luminosa sostituibile          | No                     | Fattore di abbagliamento UGR CEN                                  | 28                                       |
| Driver incluso                          | Sì                     | Photobiological safety according to EN 62471                      | RG0                                      |
| Tipo di motore sorgente luminosa        | LED                    | Funzionamento e parte elettrica                                   |                                          |
| Lighting Technology                     | LED                    | Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V                           |
| Montaggio                               | Incasso                | Frequenza di linea                                                | 50 or 60 Hz                              |
| Tier                                    | Valore                 | Frequenza di ingresso                                             | 50 o 60 Hz                               |
| Periodo di garanzia                     | 3 anni                 | Corrente di spunto                                                | 4,92 A                                   |
| Dati tecnici di illuminazione           |                        | Consumo energetico                                                | 19 W                                     |
| Flusso luminoso                         | 2.000 lm               | Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                                      |
| Temperatura di colore correlata (Nom)   | 3000 K                 | Connessione                                                       | Morsettiera con connettori a vite 2 poli |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 105 lm/W               | Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 55                                       |
| Indice di resa cromatica (CRI)          | 80                     | Classe di protezione IEC                                          | Classe di isolamento II                  |
| Colore sorgente luminosa                | 830 bianco caldo       |                                                                   |                                          |
| Tipo di ottica                          | Angolo del fascio 110° |                                                                   |                                          |

Ledinaire SlimDownlight

|                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Distorsione armonica totale                   | 30 %                                                                                   |
| Controlli e dimmerazione                      |                                                                                        |
| Dimmerabile                                   | No                                                                                     |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore      | Unità di alimentazione (On/Off)                                                        |
| = Emissione luminosa costante                 | No                                                                                     |
| Meccanica e corpo                             |                                                                                        |
| Materiale del corpo                           | Metallo-Plastica                                                                       |
| Materiale del riflettore                      | -                                                                                      |
| Colore alloggiamento                          | Bianco                                                                                 |
| Lunghezza complessiva                         | 225 mm                                                                                 |
| Larghezza complessiva                         | 225 mm                                                                                 |
| Altezza complessiva                           | 45 mm                                                                                  |
| Diametro complessivo                          | 225 mm                                                                                 |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 45 x 225 x 225 mm                                                                      |
| e una gestione termica                        | IP20/40 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK03 [0,3 J]                                                                           |
| Installazione                                 | Incasso                                                                                |
| Peso netto (Pezzo)                            | 0,365 kg                                                                               |
| Approvazione e applicazione                   |                                                                                        |
| Marchio di infiammabilità                     | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili                                    |
| Marchio CE                                    | Sì                                                                                     |
| Conformità a RoHS EU                          | Sì                                                                                     |
| Valore di tremolio (PstLM)                    | 0,7                                                                                    |
| Effetto stroboscopico                         | 0,4                                                                                    |
| Intervallo temperatura ambiente               | Da -20 a +40 °C                                                                        |



|                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Performance iniziale (conforme a IEC)       |                                                                                |
| Tolleranza al flusso luminoso               | +/-10%                                                                         |
| Cromaticità iniziale                        | (0.44, 0.403) SDCM≤5                                                           |
| Tolleranza consumo energetico               | +/-10%                                                                         |
| Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)   | SDCM≤5                                                                         |
| Performance nel tempo (conforme a IEC)      |                                                                                |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla  | L65                                                                            |
| durata utile media* di                      | 50000 h                                                                        |
| Dati sulla sostenibilità                    |                                                                                |
| Classe di riparazione                       | Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato. |
| Dati del prodotto                           |                                                                                |
| Nome prodotto ordine                        | DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD                                       |
| Nome completo prodotto                      | DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD                                       |
| Full EOC                                    | 871951446433900                                                                |
| Descrizione codice locale                   | 46433900                                                                       |
| Codice d'ordine                             | 46433900                                                                       |
| Codice materiale (12NC)                     | 929003250832                                                                   |
| Codice locale                               | 46433900                                                                       |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                                                              |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8719514464339                                                                  |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12                                                                             |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514464346                                                                  |

Disegno tecnico



Ledinaire SlimDownlight

Fotometrie



General uniform lighting - DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD

Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD

