



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 4000 K, Angolo del fascio 110°, Bianco, IP20/40

Surface-mounted, D175 mm, Metallo-Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 1200 lm, 12 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Angolo del fascio 110°, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Morsettiera con connettori a vite 2 poli

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Sì
Tipo di motore sorgente luminosa	LED
Lighting Technology	LED
Montaggio	Superficie
Tier	Valore
Periodo di garanzia	3 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	1.200 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	108 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Tipo di ottica	Angolo del fascio 110°


Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	110°
Fattore di abbagliamento UGR CEN	28
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Corrente di spunto	3,85 A
Consumo energetico	12 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Morsettiera con connettori a vite 2 poli
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	74
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Ledinaire SlimDownlight



Distorsione armonica totale	30 %
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Metallo-Plastica
Materiale del riflettore	-
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	175 mm
Larghezza complessiva	175 mm
Altezza complessiva	27 mm
Diametro complessivo	175 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	27 x 175 x 175 mm
e una gestione termica	IP20/40 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Installazione	Superficie
Peso netto (Pezzo)	0,380 kg
Approvazione e applicazione	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	0,7
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤5
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla L65	
durata utile media* di 50000 h	
Dati sulla sostenibilità	
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175
Nome completo prodotto	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175
Full EOC	871951446449000
Descrizione codice locale	46449000
Codice d'ordine	46449000
Codice materiale (12NC)	929003251632
Codice locale	46449000
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514464490
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8719514464506

Disegno tecnico



Fotometrie



General uniform lighting - DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Light Distribution Diagram - DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

