



Ledinaire panel gen5

RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW

Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.33) SDCM ≤ 5 , Angolo del fascio 120°, Lente microprismatica, Acrilato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2x0,75mm², Cavi a terminali liberi

Dati del prodotto

Informazioni generali		Fattore di abbagliamento UGR CEN	
Numero di riduttori	1 unità	22	
Driver incluso	Sì		
Service tag	No		
Tier	Valore		
Periodo di garanzia	5 anni		
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Flusso luminoso	3.400 lm	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	120 lm/W	Corrente di spunto	18,7 A
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Tempo di spunto	0,218 ms
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °	Consumo energetico	28 W
Colore sorgente luminosa	865 Cool daylight	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tipo di ottica	Angolo del fascio 120°	Connessione	Cavi a terminali liberi
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	120°	Cavo	2x0,75mm ²
		Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	23
		Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
		Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
		Distorsione armonica totale	20 %

Ledinaire panel gen5

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione esterna (On/Off)
Interfaccia di controllo	-
= Emissione luminosa costante	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	Acrilato
Materiale ottico	Polistirene
Materiale copertura ottica/lenti	Acrilato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Lente microprismatica
Lunghezza complessiva	595 mm
Larghezza complessiva	595 mm
Altezza complessiva	59 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	59 x 595 x 595 mm
Tipo di accessorio compatibile per installazione a soffitto	Visible profile ceiling version
e una gestione termica	IP20/40 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Peso netto (Pezzo)	1,350 kg
Funzionamento di emergenza	
Emergenza centralizzata	No
Approvazione e applicazione	
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	-
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Rischio fotobiologico	0,2 m
Conformità a RoHS EU	Si
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Valore di tremolio (PstLM)	1
Intervallo temperatura ambiente	Da -10 a +35 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	-10% / +10%
Cromaticità iniziale	(0.31, 0.33) SDCM ≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam) SDCM≤5	
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L80
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 75000 h	L70
Dati sulla sostenibilità	
Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.
Carbonio incorporato (A1-A3)	34,8 kg CO ₂ e
Rapporto materiale non vergine del prodotto	7,48 %
Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito	56,3 %
GWP totale B6 (kg CO ₂ eq) Unità dichiarata	Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO ₂ eq / kWh)
GWP totale B6 (kg CO ₂ eq) Unità Funzionale	Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO ₂ equivalente / kWh)
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
Nome completo prodotto	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
Full EOC	872016951656499
Descrizione codice locale	51656499
Codice d'ordine	51656499
Codice materiale (12NC)	911401875685
Codice locale	51656499
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169516564
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8720169516793

Ledinaire panel gen5

Disegno tecnico

