



GreenSpace Evo Mini Fixed

RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH

GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, 3000 K, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Bianco, IP20

Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione esterna, 790 lm, 6.8 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Warnings and safety

- La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria compressa. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con elevati livelli di polvere, si consiglia vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato fuori dalla portata del braccio. La manipolazione del prodotto caldo è possibile solo con un guanto isolante

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	Sì
Tier	Performance
Periodo di garanzia	5 anni

Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	790 lm
Rosso saturo (R9)	<50
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	128 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo

GreenSpace Evo Mini Fixed

Tipo di ottica	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi
----------------	---

Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	36°
---	-----

Fattore di abbagliamento UGR CEN	Not applicable
----------------------------------	----------------

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
----------------------	-----------

Frequenza di linea	50 to 60 Hz
--------------------	-------------

Corrente di spunto	14 A
--------------------	------

Tempo di spunto	0,13 ms
-----------------	---------

Consumo energetico	6,8 W
--------------------	-------

Fattore di potenza (frazione)	0.9
-------------------------------	-----

Connessione	Connettore a pressione e fermacavo
-------------	------------------------------------

Cavo	-
------	---

Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	65
---	----

Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
------------------------------------	-----------------

Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
--------------------------	-------------------------

Distorsione armonica totale	20 %
-----------------------------	------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione esterna
--	--------------------------------

Interfaccia di controllo	-
--------------------------	---

= Emissione luminosa costante	No
-------------------------------	----

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Policarbonato
---------------------	---------------

Materiale del riflettore	Alluminio
--------------------------	-----------

Materiale ottico	Alluminio
------------------	-----------

Materiale copertura ottica/lenti	-
----------------------------------	---

Materiale fissaggio	-
---------------------	---

Colore alloggiamento	Bianco
----------------------	--------

Finitura copertura ottica/lenti	-
---------------------------------	---

Altezza complessiva	79 mm
---------------------	-------

Diametro complessivo	90 mm
----------------------	-------

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
------------------------	--

Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
--	-----------------------

Installazione	Incasso
---------------	---------

Peso netto (Pezzo)	0,400 kg
--------------------	----------

Funzionamento di emergenza

Emergenza centralizzata	No
-------------------------	----

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
-------------------------	---------------------------------

Marchio di infiammabilità	-
---------------------------	---

Marchio CE	Si
------------	----

Marchio ENEC	Marchio ENEC
--------------	--------------

Conformità a RoHS EU	Si
----------------------	----

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
-------------------------------------	-------

Effetto stroboscopico	0,4
-----------------------	-----

Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
---------------------------------	-----------------

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Cromaticità iniziale	(0.434, 0.403) SDCM <3
----------------------	------------------------

Tolleranza consumo energetico	+/-10%
-------------------------------	--------

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	10 %
--	------

Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L80
---	-----

Dati sulla sostenibilità

Rating di sostenibilità	Signify Circle
-------------------------	----------------

Classe di riparazione	Riparazione di classe B, il driver e la sorgente luminosa di questo apparecchio possono essere sostituiti da un tecnico dall'assistenza. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo ampio.
-----------------------	--

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	RS320B 75/830 PSU-E HWB WH
----------------------	----------------------------

Nome completo prodotto	RS320B 75/830 PSU-E HWB WH
------------------------	----------------------------

Full EOC	872016959067000
----------	-----------------

Descrizione codice locale	59067000
---------------------------	----------

Codice d'ordine	59067000
-----------------	----------

Codice materiale (12NC)	910505104579
-------------------------	--------------

Codice locale	59067000
---------------	----------

Numeratore - Quantità per confezione	1
--------------------------------------	---

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169590670
----------------------------	---------------


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
---	---

EAN/UPC - Case	8720169590670
----------------	---------------


Codice famiglia prodotto	RS320B [GreenSpace Evo Mini Fixed]
--------------------------	------------------------------------

GreenSpace Evo Mini Fixed

Disegno tecnico



Fotometrie



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104579

