



# Ledinaire Plafone

## SM060C G2 34\_40S/840 PSU W20L120 OC

Ledinaire Plafone, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, UGR19, PUSH-IN | A pressione

200x1200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Superficie, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, UGR19, Angolo del fascio 84°, Lente microprismatica, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Cavo con connettore a 3 poli, Connettore a pressione 3 poli, SC | Cavo di sicurezza

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Numero di riduttori                                       | 1 unità               |
| Driver incluso                                            | Sì                    |
| Service tag                                               | No                    |
| Tier                                                      | Valore                |
| Periodo di garanzia                                       | 5 anni                |
| Dati tecnici di illuminazione                             |                       |
| Flusso luminoso                                           | 3.400 4.000 lm        |
| Rosso saturo (R9)                                         | <50                   |
| Temperatura di colore correlata (Nom)                     | 4000 K                |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                   | 120 lm/W              |
| Indice di resa cromatica (CRI)                            | >80                   |
| Colore sorgente luminosa                                  | 840 bianco neutro     |
| Tipo di ottica                                            | Angolo del fascio 84° |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione | 84°                   |

| Fattore di abbagliamento UGR CEN                                  | 19                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo All-in                                                       | All-in, Multi Lumen           |
| Funzionamento e parte elettrica                                   |                               |
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V                |
| Frequenza di linea                                                | 50 or 60 Hz                   |
| Corrente di spunto                                                | 17,5 A                        |
| Tempo di spunto                                                   | 0,105 ms                      |
| Consumo energetico                                                | 33 28 W                       |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                           |
| Connessione                                                       | Connettore a pressione 3 poli |
| Cavo                                                              | Cavo con connettore a 3 poli  |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 60                            |
| Adatto per la commutazione casuale                                | No                            |
| Classe di protezione IEC                                          | Classe di isolamento II       |

Ledinaire Plafone

|                                                                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cablaggio                                                                            |                                                     |
| Tipo connettore                                                                      | PUSH-IN [A pressione]                               |
| Controlli e dimmerazione                                                             |                                                     |
| Dimmerabile                                                                          | No                                                  |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore                                             | Unità di alimentazione (On/Off)                     |
| = Emissione luminosa costante                                                        | No                                                  |
| Meccanica e corpo                                                                    |                                                     |
| Materiale del corpo                                                                  | Acciaio                                             |
| Materiale del riflettore                                                             | Acciaio                                             |
| Materiale ottico                                                                     | Polycarbonato                                       |
| Materiale copertura ottica/lenti                                                     | Polycarbonato                                       |
| Materiale fissaggio                                                                  | Acciaio                                             |
| Colore alloggiamento                                                                 | Bianco                                              |
| Finitura copertura ottica/lenti                                                      | Lente micropismatica                                |
| Lunghezza complessiva                                                                | 1.200 mm                                            |
| Larghezza complessiva                                                                | 200 mm                                              |
| Altezza complessiva                                                                  | 53 mm                                               |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)                                        | 53 x 200 x 1200 mm                                  |
| e una gestione termica                                                               | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]        |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici                                         | IK03 [0,3 J]                                        |
| Installazione                                                                        | Superficie                                          |
| Dispositivo di sicurezza                                                             | SC [Cavo di sicurezza]                              |
| Peso netto (Pezzo)                                                                   | 2,870 kg                                            |
| Approvazione e applicazione                                                          |                                                     |
| Test filo incandescente                                                              | Temperatura 650 °C, durata 30 s                     |
| Marchio di infiammabilità                                                            | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio CE                                                                           | Sì                                                  |
| Marchio ENEC                                                                         | -                                                   |
| Conformità a RoHS EU                                                                 | Sì                                                  |
| Temperatura ambiente performance Tq                                                  | 25 °C                                               |
| Effetto stroboscopico                                                                | 1,6                                                 |
| Intervallo temperatura ambiente                                                      | Da -10 a +40 °C                                     |
| Performance iniziale (conforme a IEC)                                                |                                                     |
| Tolleranza al flusso luminoso                                                        | +/-10%                                              |
| Cromaticità iniziale                                                                 | (0.38,0.38)SDCM<5                                   |
| Tolleranza consumo energetico                                                        | +/-10%                                              |
| Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)                                            | SDCM≤5                                              |
| Performance nel tempo (conforme a IEC)                                               |                                                     |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 7,5 %                                               |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 10 %                                                                                                                                                                                                   |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h            | L80                                                                                                                                                                                                    |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 75000 h            | L70                                                                                                                                                                                                    |
| Dati sulla sostenibilità                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
| Rating di sostenibilità                                                              | Unclassified                                                                                                                                                                                           |
| Classe di riparazione                                                                | Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.                                                                                                                         |
| Carbonio incorporato (A1-A3)                                                         | 24,6 kg CO <sub>2</sub> e                                                                                                                                                                              |
| Rapporto materiale non vergine del prodotto                                          | 27,8 %                                                                                                                                                                                                 |
| Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito                                | 70 %                                                                                                                                                                                                   |
| GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata                                            | Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh)                         |
| GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale                                            | Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh) |
| Dati del prodotto                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
| Nome prodotto ordine                                                                 | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC                                                                                                                                                                    |
| Nome completo prodotto                                                               | SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC                                                                                                                                                                    |
| Full EOC                                                                             | 872016976471299                                                                                                                                                                                        |
| Descrizione codice locale                                                            | 76471299                                                                                                                                                                                               |
| Codice d'ordine                                                                      | 76471299                                                                                                                                                                                               |
| Codice materiale (12NC)                                                              | 911401843887                                                                                                                                                                                           |
| Codice locale                                                                        | 76471299                                                                                                                                                                                               |
| Numeratore - Quantità per confezione                                                 | 1                                                                                                                                                                                                      |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                                                           | 8720169764712                                                                                                                                                                                          |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna                                          | 4                                                                                                                                                                                                      |
| EAN/UPC - Case                                                                       | 8720169764767                                                                                                                                                                                          |

## Ledinaire Plafone

### Disegno tecnico

