



Paratia di emergenza

EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65

Paratia di emergenza, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h

351x111 mm; H63 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Rigata, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Codice famiglia lampada	-	Amplezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	120°
Numero di riduttori	1 unità	Tipo di ottica aree esterne	-
Driver incluso	Sì	Superficie di proiezione effettiva	3 m²
Tipo di motore sorgente luminosa	LED		
Service tag	No	Tensione in ingresso	220-240 V
Tier	Valore	Frequenza di linea	50 Hz
Periodo di garanzia	5 anni	Consumo energetico CLO iniziale	4 W
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico CLO medio	3.2 W
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0,77	Consumo energetico CLO finale	4 W
Flusso luminoso	150 lm	Corrente di spunto	4,96 A
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K	Tempo di spunto	100 ms
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	50 lm/W	Consumo energetico	4 W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Fattore di potenza (frazione)	0.4
Colore sorgente luminosa	6500	Connessione	2 connettori a pressione 3 poli
Tipo di ottica	-	Cavo	-

Paratia di emergenza

Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	273
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	-
Interfaccia di controllo	Interna (nessuna connessione esterna)
= Emissione luminosa costante	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Controllo integrato	-

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Copertura policarbonato stabilizzato UV
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Dispositivo di montaggio	-
Finitura copertura ottica/lenti	Rigata
Finitura riflettore	-
Lunghezza complessiva	351 mm
Larghezza complessiva	111 mm
Altezza complessiva	63 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	63 x 111 x 351 mm
Colore delle parti e una gestione termica	Tutte le parti colorate IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Angolo standard di inclinazione testa palo	0°
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	0°
Tipo copertura ottica	-
Peso netto (Pezzo)	0,510 kg

Funzionamento di emergenza

Flusso in emergenza	175 lm
Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)	3 ore
Consumo energetico massimo supplementare quando la batteria di emergenza è in carica	4 W
Emergenza centralizzata	No
Illuminazione di emergenza	Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
Metodo di prova della funzione di emergenza	Autotest automatico pre-programmato

Modalità di funzionamento dell'illuminazione di emergenza	Mantenuto Non mantenuto
---	-------------------------

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	-
Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Rischio fotobiologico	0 m
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Intervallo temperatura ambiente	Da +5 a +40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-5%
Cromaticità iniziale	0.33
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	10 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	25 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	50 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 35000 h	L85
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L85
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 75000 h	L85
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L85

Dati sulla sostenibilità

Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65
Nome completo prodotto	EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65
Full EOC	871869979894900
Descrizione codice locale	79894900

Paratia di emergenza

Codice d'ordine	79894900
Codice materiale (12NC)	912401483509
Codice locale	79894900
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699798949

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718699799922

Disegno tecnico

