



# Paratia di emergenza

## EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65

Paratia di emergenza, high output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELP3h

high output, 321x167 mm; H83 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 176 lm/W, 6500 K, 0.33, Rigata, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                       |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Codice famiglia lampada                     | -        |
| Numero di riduttori                         | 1 unità  |
| Driver incluso                              | Sì       |
| Tipo di motore sorgente luminosa            | LED      |
| Service tag                                 | No       |
| Tier                                        | Valore   |
| Periodo di garanzia                         | 5 anni   |
| Dati tecnici di illuminazione               |          |
| Rapporto di emissione luminosa verso l'alto | 6,82     |
| Flusso luminoso                             | 1.587 lm |
| Temperatura di colore correlata (Nom)       | 6500 K   |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)     | 176 lm/W |
| Indice di resa cromatica (CRI)              | >80      |
| Colore sorgente luminosa                    | 6500     |
| Tipo di ottica                              | -        |

| Amplezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione | 135°                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di ottica aree esterne                               | -                               |
| Superficie di proiezione effettiva                        | 24 m²                           |
| Funzionamento e parte elettrica                           |                                 |
| Tensione in ingresso                                      | 220-240 V                       |
| Frequenza di linea                                        | 50 Hz                           |
| Consumo energetico CLO iniziale                           | 10 W                            |
| Consumo energetico CLO medio                              | 10 W                            |
| Consumo energetico CLO finale                             | 10 W                            |
| Corrente di spunto                                        | 12,8 A                          |
| Tempo di spunto                                           | 100 ms                          |
| Consumo energetico                                        | 10 W                            |
| Fattore di potenza (frazione)                             | 0.3                             |
| Connessione                                               | 2 connettori a pressione 3 poli |
| Cavo                                                      | -                               |

Paratia di emergenza

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 190                     |
| Adatto per la commutazione casuale                                | Non applicabile         |
| Classe di protezione IEC                                          | Classe di isolamento II |

Controlli e dimmerazione

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimmerabile                              | No                                    |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore | -                                     |
| Interfaccia di controllo                 | Interna (nessuna connessione esterna) |
| = Emissione luminosa costante            | No                                    |
| Livello massimo di attenuazione          | Non applicabile                       |
| Controllo integrato                      | -                                     |

Meccanica e corpo

|                                                   |                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale del corpo                               | Policarbonato                                                                                  |
| Materiale del riflettore                          | -                                                                                              |
| Materiale ottico                                  | Policarbonato                                                                                  |
| Materiale copertura ottica/lenti                  | Copertura policarbonato stabilizzato UV                                                        |
| Materiale fissaggio                               | -                                                                                              |
| Colore alloggiamento                              | Bianco                                                                                         |
| Dispositivo di montaggio                          | -                                                                                              |
| Finitura copertura ottica/lenti                   | Rigata                                                                                         |
| Finitura riflettore                               | -                                                                                              |
| Lunghezza complessiva                             | 321 mm                                                                                         |
| Larghezza complessiva                             | 167 mm                                                                                         |
| Altezza complessiva                               | 83 mm                                                                                          |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)     | 83 x 167 x 321 mm                                                                              |
| Colore delle parti e una gestione termica         | Tutte le parti colorate<br>IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici      | IK08 [6 J]                                                                                     |
| Angolo standard di inclinazione testa palo        | 0°                                                                                             |
| Angolo di inclinazione standard ingresso laterale | 0°                                                                                             |
| Tipo copertura ottica                             | -                                                                                              |
| Peso netto (Pezzo)                                | 1,468 kg                                                                                       |

Funzionamento di emergenza

|                                                                                      |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Flusso in emergenza                                                                  | 1.587 lm                                                 |
| Durata nominale dell'illuminazione di emergenza (completamente carica)               | 3 ore                                                    |
| Consumo energetico massimo supplementare quando la batteria di emergenza è in carica | 10 W                                                     |
| Emergenza centralizzata                                                              | No                                                       |
| Illuminazione di emergenza                                                           | Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro |
| Metodo di prova della funzione di emergenza                                          | Autotest automatico pre-programmato                      |

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Modalità di funzionamento dell'illuminazione di emergenza | Non mantenuto |
|-----------------------------------------------------------|---------------|

Approvazione e applicazione

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Test filo incandescente             | -                                               |
| Marchio di infiammabilità           | -                                               |
| Marchio CE                          | Sì                                              |
| Marchio ENEC                        | -                                               |
| Rischio fotobiologico               | Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471 |
| Rischio fotobiologico               | 0 m                                             |
| Conformità a RoHS EU                | Sì                                              |
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C                                           |
| Intervallo temperatura ambiente     | Da +5 a +45 °C                                  |

Performance iniziale (conforme a IEC)

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Tolleranza al flusso luminoso         | +/-5%  |
| Cromaticità iniziale                  | 0.33   |
| Tolleranza consumo energetico         | +/-10% |
| Init. Color Rendering Index Tolerance | +/-2   |

Performance nel tempo (conforme a IEC)

|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h  | 5 %  |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h  | 10 % |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h  | 25 % |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h | 50 % |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 35000 h             | L85  |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h             | L85  |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 75000 h             | L85  |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore                                 | L85  |

Dati sulla sostenibilità

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Rating di sostenibilità | Unclassified                                                                   |
| Classe di riparazione   | Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato. |

Dati del prodotto

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Nome prodotto ordine      | EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65 |
| Nome completo prodotto    | EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65 |
| Full EOC                  | 871869979896300                |
| Descrizione codice locale | 79896300                       |

Paratia di emergenza

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Codice d'ordine                      | 79896300      |
| Codice materiale (12NC)              | 912401483511  |
| Codice locale                        | 79896300      |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola           | 8718699798963 |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 6             |
| EAN/UPC - Case                              | 8718699799946 |

Disegno tecnico

