



# CoreLine Recessed Spot gen2

## RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU

CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, Alluminio, Alluminio, IK03 | 0,3 J

CoreLine Recessed Spot gen2 mantiene la promessa di CoreLine di apparecchi di illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. Il suo design modulare consente l'opzione "configura su misura" che meglio risponde alle tue esigenze specifiche. La gamma offre una vasta scelta di colori della luce (CCT), emissioni luminose, finiture del colore, tipi di telaio e opzioni di connettività. Il design compatto e leggero di CoreLine Recessed Spot gen2, che incorpora sempre un connettore a pressione che consente il cablaggio in/out e supporta un'ampia gamma di diametri di filo/sezioni trasversali, rende l'installazione semplice e senza problemi. L'elevata qualità della luce, le numerose opzioni di connettività, la lunga durata dell'apparecchio di illuminazione e l'elevata efficacia del sistema rendono CoreLine Recessed Spot gen2 una soluzione d'accento ideale per le tue applicazioni di illuminazione spot per interni.

### Warnings and safety

- L'apparecchio per illuminazione deve essere montato e smontato da un elettricista qualificato e cablato in conformità alle più recenti normative elettriche IEE o ai requisiti nazionali, in base alle istruzioni di montaggio del prodotto.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali           |             |                          |       |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|-------|
| Tier                            | Performance | Frequenza di linea       | - Hz  |
|                                 |             | Classe di protezione IEC | -     |
| Funzionamento e parte elettrica |             | Meccanica e corpo        |       |
| Tensione in ingresso            | - V         | Altezza complessiva      | 29 mm |

CoreLine Recessed Spot gen2

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Diametro complessivo                         | 95 mm        |
| Materiale                                    | Alluminio    |
| e una gestione termica                       | -            |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK03 [0,3 J] |
| Colore accessori                             | Alluminio    |
| Angolo                                       | 20°          |
| Peso netto (Pezzo)                           | 0,060 kg     |

Approvazione e applicazione

|                      |    |
|----------------------|----|
| Marchio CE           | Sì |
| Conformità a RoHS EU | Sì |

Dati del prodotto

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Nome prodotto ordine | RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU |
|----------------------|--------------------------------|

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Nome completo prodotto                      | RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU |
| Full EOC                                    | 871951493848999                |
| Descrizione codice locale                   | 93848999                       |
| Codice d'ordine                             | 93848999                       |
| Codice materiale (12NC)                     | 911401811784                   |
| Codice locale                               | 93848999                       |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                              |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8719514938489                  |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 18                             |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514938595                  |

