



# LuxSpace Accent Compact Adjustable

RS771B 39S/930 PSU-E WB WH

LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 31 W, D125 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

Recessed, D125 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

### Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

### Dati del prodotto

| Informazioni generali          |         |
|--------------------------------|---------|
| Sorgente luminosa sostituibile | No      |
| Numero di riduttori            | 1 unità |
| Driver incluso                 | Sì      |
| Service tag                    | Sì      |
| Lighting Technology            | LED     |

| Tier                                  | Specifiche tecniche |
|---------------------------------------|---------------------|
| Periodo di garanzia                   | 5 anni              |
| Dati tecnici di illuminazione         |                     |
| Flusso luminoso                       | 3.900 lm            |
| Temperatura di colore correlata (Nom) | 3000 K              |

LuxSpace Accent Compact Adjustable

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                   | 127 lm/W         |
| Indice di resa cromatica (CRI)                            | >90              |
| Angolo del fascio della sorgente luminosa                 | 120 °            |
| Colore sorgente luminosa                                  | 930 bianco caldo |
| Tipo di ottica                                            | Fascio largo     |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione | 36°              |
| Fattore di abbagliamento UGR CEN                          | 22               |

Funzionamento e parte elettrica

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V                  |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz                     |
| Consumo energetico CLO iniziale                                   | - W                             |
| Consumo energetico CLO medio                                      | - W                             |
| Corrente di spunto                                                | 11 A                            |
| Tempo di spunto                                                   | 250 ms                          |
| Consumo energetico                                                | 31 W                            |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                             |
| Connessione                                                       | 2 connettori a pressione 2 poli |
| Cavo                                                              | -                               |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 49                              |
| Adatto per la commutazione casuale                                | No                              |
| Classe di protezione IEC                                          | Classe di isolamento II         |
| Distorsione armonica totale                                       | 20 %                            |

Controlli e dimmerazione

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimmerabile                              | No                                      |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore | Unità di alimentazione esterna (On/Off) |
| = Emissione luminosa costante            | No                                      |
| Livello massimo di attenuazione          | Non applicabile                         |

Meccanica e corpo

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Materiale del corpo                           | Alluminio                                    |
| Materiale del riflettore                      | Polycarbonato rivestito in alluminio         |
| Materiale ottico                              | Alluminio e polycarbonato                    |
| Materiale copertura ottica/lenti              | -                                            |
| Materiale fissaggio                           | -                                            |
| Colore alloggiamento                          | Bianco                                       |
| Finitura copertura ottica/lenti               | -                                            |
| Finitura riflettore                           | Riflettore PerfectAccent                     |
| Lunghezza complessiva                         | 0 mm                                         |
| Larghezza complessiva                         | 0 mm                                         |
| Altezza complessiva                           | 130 mm                                       |
| Diametro complessivo                          | 130 mm                                       |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 130 x 0 x 0 mm                               |
| e una gestione termica                        | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Installazione                                 | Incasso                                      |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Peso netto (Pezzo) | 0,800 kg |
|--------------------|----------|

Approvazione e applicazione

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Test filo incandescente             | Temperatura 650 °C, durata 30 s                     |
| Marchio di infiammabilità           | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio CE                          | Si                                                  |
| Marchio ENEC                        | Marchio ENEC                                        |
| Rischio fotobiologico               | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778      |
| Conformità a RoHS EU                | Si                                                  |
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C                                               |
| Valore di tremolio (PstLM)          | 1                                                   |
| Effetto stroboscopico               | 0,5                                                 |
| Intervallo temperatura ambiente     | Da +10 a +35 °C                                     |

Performance iniziale (conforme a IEC)

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Tolleranza al flusso luminoso             | +/-10%          |
| Cromaticità iniziale                      | (0.434,0.403)<2 |
| Tolleranza consumo energetico             | +/-10%          |
| Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam) | SDCM≤2          |

Performance nel tempo (conforme a IEC)

|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h  | 10 % |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h | 10 % |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h             | L90  |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore                                 | L85  |

Dati sulla sostenibilità

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rating di sostenibilità                               | Signify Circle                                                                                                                                                                                                                   |
| Classe di riparazione                                 | Riparazione di classe B, il driver e la sorgente luminosa di questo apparecchio possono essere sostituiti da un tecnico dall'assistenza. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo ampio. |
| Carbonio incorporato (A1-A3)                          | 13,8 kg CO <sub>2</sub> e                                                                                                                                                                                                        |
| Rapporto materiale non vergine del prodotto           | 7,53 %                                                                                                                                                                                                                           |
| Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito | 44,2 %                                                                                                                                                                                                                           |
| GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata             | Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh)                                                   |
| GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale             | Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata                                                                                                                                        |

# LuxSpace Accent Compact Adjustable



|                                           |
|-------------------------------------------|
| (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm)   |
| dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico |
| (kg CO2 equivalente / kWh)                |

## Dati del prodotto


|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Nome prodotto ordine      | RS771B 39S/930 PSU-E WB WH |
| Nome completo prodotto    | RS771B 39S/930 PSU-E WB WH |
| Full EOC                  | 871869997903400            |
| Descrizione codice locale | 97903400                   |
| Codice d'ordine           | 97903400                   |
| Codice materiale (12NC)   | 910505101588               |

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Codice locale                               | 97903400                                    |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                           |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718699979034                               |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                                           |
| EAN/UPC - Case                              | 8718699979034                               |
| Codice famiglia prodotto                    | RS771B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE] |

## Disegno tecnico



## Fotometrie



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101588

## LuxSpace Accent Compact Adjustable

