



# LuxSpace Accent Performance a gomito

RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI

LuxSpace Accent Performance a gomito, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Fascio extra largo, Riflettore PerfectAccent, Argento, IP20

Recessed, D155 mm, Alluminio, Argento, Alluminio brillante (RAL9006), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Fascio extra largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

## Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

## Dati del prodotto

| Informazioni generali          |         | Lighting Technology |                     |
|--------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| Sorgente luminosa sostituibile | No      | Tier                | Specifiche tecniche |
| Numero di riduttori            | 1 unità | Periodo di garanzia | 5 anni              |
| Driver incluso                 | Si      |                     |                     |
| Service tag                    | Si      |                     |                     |

LuxSpace Accent Performance a gomito

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Dati tecnici di illuminazione                             |                    |
| Flusso luminoso                                           | 5,200 lm           |
| Temperatura di colore correlata (Nom)                     | 2700 K             |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                   | 139 lm/W           |
| Indice di resa cromatica (CRI)                            | >80                |
| Angolo del fascio della sorgente luminosa                 | 120 °              |
| Colore sorgente luminosa                                  | 827 bianco caldo   |
| Tipo di ottica                                            | Fascio extra largo |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione | 60°                |
| Fattore di abbagliamento UGR CEN                          | 22                 |

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Funzionamento e parte elettrica                                   |                                 |
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V                  |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz                     |
| Consumo energetico CLO iniziale                                   | - W                             |
| Consumo energetico CLO medio                                      | - W                             |
| Corrente di spunto                                                | 12 A                            |
| Tempo di spunto                                                   | 100 ms                          |
| Consumo energetico                                                | 37,5 W                          |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                             |
| Connessione                                                       | 2 connettori a pressione 2 poli |
| Cavo                                                              | -                               |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 24                              |
| Adatto per la commutazione casuale                                | No                              |
| Classe di protezione IEC                                          | Classe di isolamento II         |
| Distorsione armonica totale                                       | 20 %                            |

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Controlli e dimmerazione                 |                                         |
| Dimmerabile                              | No                                      |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore | Unità di alimentazione esterna (On/Off) |
| = Emissione luminosa costante            | No                                      |
| Livello massimo di attenuazione          | Non applicabile                         |

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Meccanica e corpo                             |                                              |
| Materiale del corpo                           | Alluminio                                    |
| Materiale del riflettore                      | Polycarbonato rivestito in alluminio         |
| Materiale ottico                              | Alluminio e polycarbonato                    |
| Materiale copertura ottica/lenti              | -                                            |
| Materiale fissaggio                           | -                                            |
| Colore alloggiamento                          | Argento                                      |
| Finitura copertura ottica/lenti               | -                                            |
| Finitura riflettore                           | Riflettore PerfectAccent                     |
| Lunghezza complessiva                         | 0 mm                                         |
| Larghezza complessiva                         | 0 mm                                         |
| Altezza complessiva                           | 180 mm                                       |
| Diametro complessivo                          | 167 mm                                       |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 180 x 0 x 0 mm                               |
| e una gestione termica                        | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard] |
| Installazione                                | Incasso               |
| Peso netto (Pezzo)                           | 1,100 kg              |

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Approvazione e applicazione         |                                                     |
| Test filo incandescente             | Temperatura 650 °C, durata 30 s                     |
| Marchio di infiammabilità           | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio CE                          | Si                                                  |
| Marchio ENEC                        | Marchio ENEC                                        |
| Rischio fotobiologico               | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778      |
| Conformità a RoHS EU                | Si                                                  |
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C                                               |
| Valore di tremolio (PstLM)          | 1                                                   |
| Effetto stroboscopico               | 0,5                                                 |
| Intervallo temperatura ambiente     | Da +10 a +35 °C                                     |

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Performance iniziale (conforme a IEC)     |                 |
| Tolleranza al flusso luminoso             | +/-10%          |
| Cromaticità iniziale                      | (0.458,0.410)<3 |
| Tolleranza consumo energetico             | +/-10%          |
| Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam) | SDCM≤3          |

|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Performance nel tempo (conforme a IEC)                                                |      |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h  | 10 % |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h | 10 % |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h             | L90  |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore                                 | L85  |



|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati sulla sostenibilità                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rating di sostenibilità                                | Signify Circle                                                                                                                                                                                                                   |
| Classe di riparazione                                  | Riparazione di classe B, il driver e la sorgente luminosa di questo apparecchio possono essere sostituiti da un tecnico dall'assistenza. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo ampio. |
| Carbonio incorporato (A1-A3)                           | 7,34 kg CO <sub>2</sub> e                                                                                                                                                                                                        |
| Rapporto materiale non vergine del prodotto            | 7,76 %                                                                                                                                                                                                                           |
| Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito  | 12,5 %                                                                                                                                                                                                                           |
| GWP totale B6 (kg CO <sub>2</sub> eq) Unità dichiarata | Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità                                                                                                 |

LuxSpace Accent Performance a gomito


|                                           |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh)                                                                                                                                                          |
| GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale | Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh) |
| Dati del prodotto                         |                                                                                                                                                                                                        |
| Nome prodotto ordine                      | RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI                                                                                                                                                                            |
| Nome completo prodotto                    | RS782B 49S/827 PSU-E VWB SI                                                                                                                                                                            |
| Full EOC                                  | 871869997965200                                                                                                                                                                                        |
| Descrizione codice locale                 | 97965200                                                                                                                                                                                               |

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice d'ordine                             | 97965200                                   |
| Codice materiale (12NC)                     | 910505101651                               |
| Codice locale                               | 97965200                                   |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                          |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718699979652                              |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                                          |
| EAN/UPC - Case                              | 8718699979652                              |
| Codice famiglia prodotto                    | RS782B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO] |

Disegno tecnico



Fotometrie



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101651

## LuxSpace Accent Performance a gomito

