



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro, LEDspot, Capsula, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

CorePro, LEDspot, Capsula, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 100 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G4
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	210 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	- Hz
Consumo energetico	2,1 W
Corrente lampada (Nom)	190 mA
Potenza equivalente	20 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	64 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici

CorePro LEDcapsule LV

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Forma lampadina	Capsula
Peso netto (Pezzo)	0,006 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	1879162
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile



Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Nome completo prodotto	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Full EOC	872016930055200
Descrizione codice locale	COREG420827DG3
Codice d'ordine	30055200
Codice materiale (12NC)	929003779202
Codice locale	COREG420827DG3
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169300552
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8720169300569

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D


CorePro LEDcapsule LV

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

