



Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali		Temperatura di colore correlata (Nom)	
Attacco	E27	2700 K	
Durata nominale	15.000 ore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Ciclo di commutazione on/off	20.000	153,00 lm/W	
Lighting Technology	LEDbulb	Uniformità del colore	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	<6	
Periodo di garanzia	2 anni	Indice di resa cromatica (CRI)	
		80	
		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
		70 %	
		Photobiological safety according to EN 62471	
		RG1	
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Frequenza di linea	
Angolo del fascio (Nom)	300 °	50 to 60 Hz	
Flusso luminoso	2.000 lm	Frequenza di ingresso	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Da 50 a 60 Hz	
		Consumo energetico	
		13 W	
		Corrente lampada (Nom)	
		120 mA	
		Potenza equivalente	
		120 W	

Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,51
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	60 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	A67
Peso netto (Pezzo)	0,040 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	13 kWh
Numero di registrazione EPREL	374902
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si

EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
Full EOC	871951434653600
Descrizione codice locale	INCALED120G2
Codice d'ordine	34653600
Codice materiale (12NC)	929002371802
Codice locale	INCALED120G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514346536
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514346543


Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm

Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata


Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

