



Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali		Temperatura di colore correlata (Nom)	
Attacco	E27	4000 K	
Durata nominale	15.000 ore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Ciclo di commutazione on/off	20.000	140,00 lm/W	
Lighting Technology	LEDbulb	Uniformità del colore	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	<6	
Periodo di garanzia	2 anni	Indice di resa cromatica (CRI)	
		80	
		LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
		70 %	
		Photobiological safety according to EN 62471	
		RG1	
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Frequenza di linea	
Angolo del fascio (Nom)	300 °	50 to 60 Hz	
Flusso luminoso	2.452 lm	Frequenza di ingresso	
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Da 50 a 60 Hz	
		Consumo energetico	
		17,5 W	
		Corrente lampada (Nom)	
		150 mA	
		Potenza equivalente	
		150 W	

Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.51
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	60 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	A67
Peso netto (Pezzo)	0,040 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	18 kWh
Numero di registrazione EPREL	374906
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
Full EOC	871951434663500
Descrizione codice locale	INCALED150840G2
Codice d'ordine	34663500
Codice materiale (12NC)	929002372702
Codice locale	INCALED150840G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514346635
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514346642


Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm

Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata


Fotometrie



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

