

Tubo LED collegato EM/Mains T8



LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8

Connected, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 ore

Connected, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 23.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 ore, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	G13 Rotatable end-cap
Durata nominale	75.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	200.000
Lighting Technology	LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	160 °
Flusso luminoso	3.700 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	160 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	23,1 W
Corrente lampada (Nom)	108 mA
Tempo di avvio (Nom)	1 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58W TL-D
Corrente di spunto di alimentazione	7.1
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	78
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore	78
EM senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore	15
EM con condensatore di rifasamento.	

Tubo LED collegato EM/Mains T8

N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	125
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore	125
EM senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore	24
EM con condensatore di rifasamento.	
Compatibilità del ballast	EM/Mains
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	50 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Wireless Dim
Connettività	Interact Ready
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	1.500 mm
Forma lampadina	T8
Peso netto (Pezzo)	0,290 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	C
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur Certificato ENEC
Consumo energetico kWh/1000 h	24 kWh
Numero di registrazione EPREL	2301310

Disegno tecnico




Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati sulla sostenibilità	
Rapporto materiale non vergine del prodotto	8,3 %
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8
Nome completo prodotto	LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8
Full EOC	872110306317500
Descrizione codice locale	MLTCON58840UOG3
Codice d'ordine	06317500
Codice materiale (12NC)	929004270902
Codice locale	MLTCON58840UOG3
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103063175
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8721103063182


Product	D1	D2	A1	A2	A3
LEDtube Connected IA 1500mm	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
23.1W840 T8					

Tubo LED collegato EM/Mains T8


Fotometrie



Light Distribution Diagram - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8




General uniform lighting - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8




Spectral Power Distribution Colour - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8

Durata




Lumen Maintenance Diagram - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W840 T8


Tubo LED collegato EM/Mains T8

Durata



LEDtube-75K-5070-FailureRate-LED

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

