



MASTER LEDtube EM/ Mains T8 con Plastica riciclata



MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D,
6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 ore

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D,
6500 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 ore, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap,
Plastica, 40 %, 600 mm, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	G13 Rotatable end-cap	Uniformità del colore	<6
Durata nominale	75.000 ore	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Ciclo di commutazione on/off	200.000	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Lighting Technology	LEDtube	Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Funzionamento e parte elettrica	
Periodo di garanzia	5 anni	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	7,6 W
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Corrente lampada (Max)	40 mA
Angolo del fascio (Nom)	160 °	Corrente lampada (Min)	30 mA
Flusso luminoso	1.150 lm	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Designazione colore	Cool Daylight	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	151 lm/W	Tensione (Nom)	220-240 V

MASTER LEDtube EM/Mains T8 con Plastica riciclata

LED alternative to fluorescent lamp power	18W TL-D
Corrente di spunto di alimetazione	7
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	105
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	125
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	30
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	170
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	290
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	49
Compatibilità del ballast	EM/Mains

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	50 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	600 mm
Forma lampadina	T8
Peso netto (Pezzo)	0,095 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur Certificato ENEC

Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	2571908
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	0,1
Effetto stroboscopico	0,1
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Rapporto di materiale plastico riciclato post-consumo	40 %

Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------


Dati sulla sostenibilità

Rapporto materiale non vergine del prodotto	40,9 %
---	--------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8
Nome completo prodotto	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8
Full EOC	872110304419800
Descrizione codice locale	MLTVAL188652
Codice d'ordine	04419800
Codice materiale (12NC)	929004260402
Codice locale	MLTVAL188652
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103044198
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8721103044204



Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	25,8 mm	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	604 mm


MASTER LEDtube EM/Mains T8 con Plastica riciclata

Fotometrie




General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8

Durata





Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8



Life Expectancy Diagram


MASTER LEDtube EM/Mains T8 con Plastica riciclata

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8

Life Expectancy Diagram



Life Expectancy Diagram

