



MASTER LEDspot MV



MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 6500 K, 575 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 6500 K, 575 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10
Durata nominale	25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Periodo di garanzia	5 anni

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	965 [CCT of 6500K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso	575 lm
Intensità luminosa (Nom)	1.000 cd
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K


Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	104 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	575 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	5,5 W
Corrente lampada (Nom)	27 mA
Potenza equivalente	80 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s

MASTER LEDspot MV

Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	66 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	PAR16
Peso netto (Pezzo)	0,050 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
Numero di registrazione EPREL	2192982
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì


Disegno tecnico




Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D
Nome completo prodotto	MASTER LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D
Full EOC	872110303825800
Descrizione codice locale	MLVGU1080965362
Codice d'ordine	03825800
Codice materiale (12NC)	929004256102
Codice locale	MLVGU1080965362
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8721103038258
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8721103038265

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	50 mm	54 mm


Fotometrie



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D

MASTER LEDspot MV

