



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 ore, 109 lm/W, EEL F, G24Q-1 Rotatable end-cap, Plastica, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G24Q-1 Rotatable end-cap
Durata nominale	30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	200.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	3 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	120 °
Flusso luminoso	600 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	109 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	82
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	5,5 W
Corrente lampada (Nom)	30 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	13W PL-C
Corrente di spunto di alimentazione	6
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	266
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore	-
EM senza condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore	-
EM con condensatore di rifasamento.	
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	420
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore	-
EM senza condensatore di rifasamento.	

CorePro LED PLC 4P

N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	-
Compatibilità del ballast	HF/Mains
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	128 mm
Forma lampadina	PL-C
Peso netto (Pezzo)	0,100 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
Numero di registrazione EPREL	1945441
Marchio CE	Si

Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Tecnologia wireless	Non applicabile
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1
Nome completo prodotto	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1
Full EOC	872016929041900
Descrizione codice locale	PLCLED4P13830G2
Codice d'ordine	29041900
Codice materiale (12NC)	929003757602
Codice locale	PLCLED4P13830G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169290419
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169290426


Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	34 mm	34 mm	109 mm	128 mm	144 mm

CorePro LED PLC 4P


Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1




General uniform lighting - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

General uniform lighting - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

Durata



FailureRate




Life Expectancy Diagram

CorePro LED PLC 4P

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1



LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

