

Morsetto passaparete - HDFKV 16-VP GNYE - 0709903

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Morsetto passaparete, numero poli: 1, larghezza: 12,1 mm, colore: verde-giallo

La figura illustra la versione HDFKV 16-VP, nel colore grigio

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	 4 017918 155209
GTIN	4017918155209
Sales Key	AABEDA

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

N. poli	1
Numero collegamenti	2
Numero dei potenziali	1

Quote relative al prodotto

Lunghezza [l]	63,6 mm
Larghezza [w]	12,1 mm
Altezza [h]	39,7 mm
Passo	12,1 mm

Dati di confezionamento

Confezione	50
Denominazioni confezioni	Pezzi

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CUL
-----------------	-----

Morsetto passaparete - HDFKV 16-VP GNYE - 0709903

Dati tecnici

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141134
eCl@ss 8.0	27141134
eCl@ss 9.0	27141134

ETIM

ETIM 2.0	EC001283
ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283
ETIM 5.0	EC001283
ETIM 6.0	EC001283
ETIM 7.0	EC001283

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Omologazioni

Omologazioni

Morsetto passaparete - HDFKV 16-VP GNYE - 0709903

Omologazioni

Omologazioni

KEMA-KEUR / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	2169260.01
Tensione nominale UN		500 V	
Corrente nominale IN		76 A	
mm ² /AWG/kcmil		16	

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	NL-29947
Tensione nominale UN		500 V	
Corrente nominale IN		76 A	
mm ² /AWG/kcmil		16	

EAC		B.01687	
-----	---	---------	--

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19870911
	B	C	D
Tensione nominale UN	300 V	150 V	300 V
Corrente nominale IN	85 A	85 A	10 A
mm ² /AWG/kcmil	20-4	20-4	20-4

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>