

Pellicola di siglatura per nastro Zack - TML (EX7)R SR - 0830838

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Pellicola di siglatura per nastro Zack, Rotolo, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 30000 mm, dimensioni campo di siglatura: 30000 x 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

I vantaggi

- ✓ Il nastro Zack e il nastro Zack piatto sono siglabili in successione con la pellicola di siglatura TML
- ✓ Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di PHOENIX CONTACT
- ✓ Le unità di taglio delle stampanti a trasferimento termico consentono un taglio preciso alla lunghezza desiderata, garantendo una marcatura rapida e pulita del dispositivo.
- ✓ In combinazione con il nastro inchiostro abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.
- ✓ Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi TML ... singolarmente secondo le vostre indicazioni
- ✓ I cartellini in formato rotolo sono siglabili in modo rapido ed economico con le stampanti THERMOMARK



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 046356 897358
GTIN	4046356897358
Sales Key	BG2111

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	30000 mm
Larghezza (a)	7 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 150 °C
Condizioni di immagazzinamento consigliate	Umidità dell'aria relativa 23 °C/50%. Si consiglia la conservazione nella confezione originale fino alla lavorazione.

Generalità

Colore	argento
--------	---------

Pellicola di siglatura per nastro Zack - TML (EX7)R SR - 0830838

Dati tecnici

Generalità

Esecuzione	piatta
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati
Materiale	Poliestere
Conforme alla normativa RoHS	sì
Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Numero dei cartellini singoli	1
Numero di cartellini per riga	8
Colla	Acrilato
Stampabilità	Trasferimento termico
Dispositivo	5146477 THERMOMARK ROLL
	5146231 THERMOMARK X1.2
Nastro colorato	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Test su sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Controllo superato
Specifica di prova resistenza alle intemperie	in conformità alla norma DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Durata di prova (ore)	96 h
Risultato della prova di resistenza agli agenti atmosferici	Controllo superato
Specifica di prova nebbia salina	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Durata della prova	96 h
Risultato prova di nebbia salina	Controllo superato
Specifica di prova resistenza allo strofinamento delle scritte	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Risultato della prova di indelebilità	Controllo superato
Spessore pellicola	53 µm
Spessore adesivo	20 µm
Siglatura tipo di montaggio	colla

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-------------------------

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190200
eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149129
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

Pellicola di siglatura per nastro Zack - TML (EX7)R SR - 0830838

Classifiche

ETIM

ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131505
UNSPSC 19.0	39131505
UNSPSC 20.0	39131505
UNSPSC 21.0	39131505

Accessori

Accessori

Nastro inchiostro

Nastro colorato - THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



Nastro colorato, per stampante a rullo per la stampa di gruppi di prodotti TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... e PMM..., larghezza: 110 mm, colore: nero

Nastro colorato - THERMOMARK-RIBBON 110/50 - 0800687



Nastro colorato, per stampante a rullo per la stampa di gruppi di prodotti TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... e PMM..., larghezza: 110 mm, colore: nero

Nastro colorato - TM-RIBBON 25 BK 102 - 1053499



Nastro colorato, per la stampa di materiali WMS-OT/WMS-2 HF..., larghezza: 25 mm, colore: nero

Pellicola di siglatura per nastro Zack - TML (EX7)R SR - 0830838

Accessori

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>