

Cartellino a stecca - PMLP-RFID/UHF (90X38) - 0830957

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Cartellino a stecca con transponder RFID-UHF integrato, scheda, bianco, non siglato, siglabile con: BLUEMARK CLED, montaggio: mediante colla, dimensione campo di siglatura: 110 x 38 mm

I vantaggi

- ✓ La gamma di prodotti per siglatura di impianti PMP-RFID ... offre cartellini per il montaggio nelle cornici cartellini CARRIER-PMP... esistenti
- ✓ Il transponder integrato RFID-UHF può essere descritto con informazioni aggiuntive
- ✓ L'ampio range delle temperature di impiego consente l'utilizzo dei cartellini sia nel quadro elettrico che in campo
- ✓ I segnacavi sono inseriti in una cornice e sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK CLED
- ✓ Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
- ✓ Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 046356 912303
GTIN	4046356912303
Sales Key	BG2617

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	38 mm
Larghezza (a)	90 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C
Condizioni di immagazzinamento consigliate	Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale.

Generalità

Colore	bianco
--------	--------

Cartellino a stecca - PMLP-RFID/UHF (90X38) - 0830957

Dati tecnici

Generalità

Sostanze contenute	senza silicone e cadmio
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale	PVC/PC
Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Numero dei cartellini singoli	1
Numero di cartellini per riga	1
Colla	Acrilato
Stampabilità	Tecnologia LED UV
Dispositivo	5147999 BLUEMARK CLED
Test su sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Controllo superato
Specifica di prova resistenza alle intemperie	in conformità alla norma DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Durata di prova (ore)	96 h
Risultato della prova di resistenza agli agenti atmosferici	Controllo superato
Specifica di prova nebbia salina	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Durata della prova	96 h
Risultato prova di nebbia salina	Controllo superato
Specifica di prova clima modificato-acqua di condensa con SO2	DIN 50018:2013-05
Livello climatico	AHT 1,0 S
Cicli	2
Risultato prova acqua di condensa	Controllo superato
Specifica di prova resistenza allo strofinamento delle scritte	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Risultato della prova di indelebilità	Controllo superato
Siglatura tipo di montaggio	colla

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400629
eCl@ss 4.1	24190200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149129
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

Cartellino a stecca - PMLP-RFID/UHF (90X38) - 0830957

Classifiche

ETIM

ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Accessori

Accessori

Cartellini per impianti siglati

Cartellino a stecca - PMST (9X38) - 0830960

Cartellino a stecca, bianco, presigliato, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 9 x 38 mm, Numero dei cartellini singoli: 1



Cartellino a stecca - PMST (9X38) GN - 0830961

Cartellino a stecca, verde, presigliato, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 9 x 38 mm, Numero dei cartellini singoli: 1



Cartellino a stecca - PMST (9X38) RD - 0830962

Cartellino a stecca, rosso, presigliato, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 9 x 38 mm, Numero dei cartellini singoli: 1



Cartellino a stecca - PMLP-RFID/UHF (90X38) - 0830957

Accessori

Cartellino a stecca - PMST (9X38) GY - 0830963

Cartellino a stecca, grigio, presigliato, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 9 x 38 mm, Numero dei cartellini singoli: 1



Cartellino a stecca - PMST (9X38) YE - 0830964

Cartellino a stecca, giallo, presigliato, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 9 x 38 mm, Numero dei cartellini singoli: 1



Cartellino a stecca - PMST (9X38) BK - 0830965

Cartellino a stecca, nero, presigliato, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 9 x 38 mm, Numero dei cartellini singoli: 1



Cartellino a stecca - PMST (9X38) OG - 0830966

Cartellino a stecca, arancione, presigliato, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 9 x 38 mm, Numero dei cartellini singoli: 1



Cartellino a stecca - PMST (9X38) VT - 0830967

Cartellino a stecca, viola, presigliato, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 9 x 38 mm, Numero dei cartellini singoli: 1



Cartellino a stecca - PMLP-RFID/UHF (90X38) - 0830957

Accessori

Cartellino a stecca - PMST (9X38) BN - 0830968

Cartellino a stecca, marrone, presigliato, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 9 x 38 mm, Numero dei cartellini singoli: 1



Cartellino a stecca - PMST (9X38) BU - 0830969

Cartellino a stecca, blu, presigliato, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 9 x 38 mm, Numero dei cartellini singoli: 1



Portacartellini

Portacartellini - CARRIER-PMP (108X38) - 0830958

Portacartellini, nero, in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 90 x 38 mm



Tappi ciechi

Tappi ciechi - RVT-PA 3,5 BK - 0830959



Rivetto in plastica

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>