

Codificatore di dispositivi - LS-EMLP (45X14) YE - 0831747

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Codificatore di dispositivi, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 45 x 14 mm, Numero dei cartellini singoli: 33



I vantaggi

- ✓ Cartellini per apparecchiature da incollare



Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 046356 926867
GTIN	4046356926867
Sales Key	BG241D

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	14 mm
Larghezza (a)	45 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 85 °C
Condizioni di immagazzinamento consigliate	Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale.

Generalità

Colore	giallo
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati
Materiale	ABS
Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Numero dei cartellini singoli	33
Colla	Acrilato

Codificatore di dispositivi - LS-EMLP (45X14) YE - 0831747

Dati tecnici

Generalità

Stampabilità	Marcatura laser diretta
Dispositivo	1012015 TOPMARK NEO
Test su sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Controllo superato
Specifica di prova resistenza alle intemperie	in conformità alla norma DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Durata di prova (ore)	96 h
Risultato della prova di resistenza agli agenti atmosferici	Controllo superato
Specifica di prova nebbia salina	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Durata della prova	96 h
Risultato prova di nebbia salina	Controllo superato
Specifica di prova resistenza allo strofinamento delle scritte	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Risultato della prova di indelebilità	Controllo superato
Spessore pellicola	800 µm
Spessore adesivo	50 µm
Siglatura tipo di montaggio	colla

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-------------------------

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400629
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149129
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Codificatore di dispositivi - LS-EMLP (45X14) YE - 0831747

Accessori

Accessori

Caricatore

Caricatore - TOPMARK LASER-MAG SHEET - 0831836

Caricatore di fogli per TOPMARK LASER



Sistema di stampa

Siglatura laser - TOPMARK NEO SET - 1012018



Il sistema di marcatura a laser con impianto di aspirazione incl. con istruzioni per l'uso, dichiarazione di conformità, piastra adattatrice LS, cavo di rete tipo E e F, cavo LAN, cavo D-SUB a 25 poli, tubo aspirante, set di ugelli a fessura e impianto di filtraggio

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>