

Portacartellini per conduttori - PATG 1/12-A - 1022461

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,5 ... 2,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 12 x 4 mm

La figura mostra la versione

I vantaggi

- ✓ La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UC-WMT..., US-WMT... e EMT...
- ✓ L'anello PATG è un portacartellino imperdibile
- ✓ Questi sistemi di siglatura sono composti da portacartellini e cartellini a stecca
- ✓ Permette di siglare conduttori con diametro di 0,6 ...50 mm

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1000 PZ
Quantità di ordinazione minima	1000 PZ
GTIN	 4 055626 515632
GTIN	4055626515632
Sales Key	BG221A

Dati tecnici

Tipo di prodotto	Cavo portacartellini
Diametro cavo	1,5 mm ... 2,5 mm
Larghezza	5 mm
Colore	trasparente
Tipo di montaggio	infilamento
Dimensioni campo di siglatura	12 x 4 mm

Portacartellini per conduttori - PATG 1/12-A - 1022461

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27400400
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>