

Portacartellini per conduttori - PATG 2/18-A - 1022622

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2 ... 4 mm, dimensioni campo di siglatura: 18 x 4 mm

La figura mostra la versione

I vantaggi

- ✓ La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UC-WMT..., US-WMT..., UCT-WMT ... e EMT...
- ✓ L'anello PATG è un portacartellino imperdibile
- ✓ Questi sistemi di siglatura sono composti da portacartellini e cartellini a stecca
- ✓ Permette di siglare conduttori con diametro di 0,6 ...50 mm

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1000 PZ
Quantità di ordinazione minima	1000 PZ
GTIN	 4 055626 515595
GTIN	4055626515595
Sales Key	BG221A

Dati tecnici

Tipo di prodotto	Cavo portacartellini
Diametro cavo	2 mm ... 4 mm
Larghezza	5 mm
Colore	trasparente
Tipo di montaggio	infilamento
Dimensioni campo di siglatura	18 x 4 mm

Portacartellini per conduttori - PATG 2/18-A - 1022622

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27400400
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>