

## Portacartellini per conduttori - PATG 3/18-A - 1022624

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Portacartellini per conduttori, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4 ... 7 mm, dimensioni campo di siglatura: 18 x 4 mm

La figura mostra la versione

### I vantaggi

- ✓ La siglatura avviene con i cartellini a stecca compatibili UC-WMT..., US-WMT..., UCT-WMT ... e EMT...
- ✓ L'anello PATG è un portacartellino imperdibile
- ✓ Questi sistemi di siglatura sono composti da portacartellini e cartellini a stecca
- ✓ Permette di siglare conduttori con diametro di 0,6 ...50 mm

RoHS

### Dati commerciali

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 500 PZ                                                                                                  |
| Quantità di ordinazione minima | 500 PZ                                                                                                  |
| GTIN                           | <br>4 055626 516608 |
| GTIN                           | 4055626516608                                                                                           |
| Sales Key                      | BG221A                                                                                                  |

### Dati tecnici

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto              | Cavo portacartellini |
| Diametro cavo                 | 4 mm ... 7 mm        |
| Larghezza                     | 7,5 mm               |
| Colore                        | trasparente          |
| Tipo di montaggio             | infilamento          |
| Dimensioni campo di siglatura | 18 x 4 mm            |

## Portacartellini per conduttori - PATG 3/18-A - 1022624

### Classifiche

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190208 |
| eCl@ss 4.1 | 24190208 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27400400 |
| eCl@ss 6.0 | 27400400 |
| eCl@ss 7.0 | 27400401 |
| eCl@ss 8.0 | 27400401 |
| eCl@ss 9.0 | 27400401 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC002248 |
| ETIM 6.0 | EC001530 |
| ETIM 7.0 | EC001530 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39131504 |
| UNSPSC 18.0   | 39131504 |
| UNSPSC 19.0   | 39131504 |
| UNSPSC 20.0   | 39131504 |
| UNSPSC 21.0   | 39131504 |

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>