

Blocchetto di supporto - AB-PTI 16-NLS-FE - 1030141

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Blocchetto di supporto, lunghezza: 81,9 mm, larghezza: 12,2 mm, altezza: 46,8 mm, colore: giallo/verde



RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 055626 532684
GTIN	4055626532684
Sales Key	BE2Z1X

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	81,9 mm
Larghezza (a)	12,2 mm
Altezza (c)	46,8 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C

Generalità

Colore	giallo/verde
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale	PA

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
------------	--

Blocchetto di supporto - AB-PTI 16-NLS-FE - 1030141

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia
--	--

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141111
eCl@ss 4.1	27141111
eCl@ss 5.0	27141133
eCl@ss 5.1	27141133
eCl@ss 6.0	27400600
eCl@ss 7.0	27400607
eCl@ss 8.0	27400607
eCl@ss 9.0	27400607

ETIM

ETIM 3.0	EC000886
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC001166
ETIM 6.0	EC001166
ETIM 7.0	EC001166

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211827
UNSPSC 7.0901	39121424
UNSPSC 11	39121424
UNSPSC 12.01	39121424
UNSPSC 13.2	39121425
UNSPSC 18.0	39121708
UNSPSC 19.0	39121708
UNSPSC 20.0	39121708
UNSPSC 21.0	39121708

Accessori

Accessori

Guida di supporto

Blocchetto di supporto - AB-PTI 16-NLS-FE - 1030141

Accessori

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: alluminio, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Blocchetto di supporto - AB-PTI 16-NLS-FE - 1030141

Accessori

Guida di supporto forata - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: rame

Cappuccio - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Terminale per guida di supporto NS 35/7,5

Guida di supporto forata - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Blocchetto di supporto - AB-PTI 16-NLS-FE - 1030141

Accessori

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato bianco, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: alluminio, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto forata - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Guida di supporto forata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincata, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Blocchetto di supporto - AB-PTI 16-NLS-FE - 1030141

Accessori

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, lunghezza: 2000 mm, colore: color argento

Guida di supporto, non perforata - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 15 mm, simile a norma EN 60715, materiale: rame, non rivestito, lunghezza: 2000 mm, colore: rame

Cappuccio - NS 35/15 CAP - 1206573



Terminale per guida di supporto NS 35/15

Guida per conduttori neutri

Barra collettore N - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174



Barra collettore N, larghezza: 10 mm, altezza: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiale: rame, stagnata, lunghezza: 1000 mm, colore: color argento

Morsetto di derivazione

Morsetto di alimentazione - EK 116 - 0401010



Morsetto di alimentazione, collegamento: Connessione a vite, corrente di carico: 76 A, sezione: 0,5 mm² - 16 mm², larghezza: 8 mm, colore: alluminio

Blocchetto di supporto - AB-PTI 16-NLS-FE - 1030141

Accessori

Morsetto di alimentazione - EK 135 - 0401023



Morsetto di alimentazione, collegamento: Connessione a vite, corrente di carico: 125 A, sezione: 0,75 mm² - 35 mm², larghezza: 12 mm, colore: alluminio

Morsetto di collegamento - AK 4 - 0404017



Morsetto di collegamento, collegamento: Connessione a vite, corrente di carico: 41 A, sezione: 0,5 mm² - 6 mm², larghezza: 7 mm, colore: argento

Morsetto di collegamento - AK 16 - 0404033



Morsetto di collegamento, collegamento: Connessione a vite, corrente di carico: 76 A, sezione: 1,5 mm² - 16 mm², larghezza: 9,8 mm, colore: color argento

Morsetto di collegamento - AK 35 - 0404046



Morsetto di collegamento, collegamento: Connessione a vite, corrente di carico: 125 A, sezione: 2,5 mm² - 35 mm², larghezza: 14,3 mm, colore: color argento

Morsetto di schermatura

Morsetti per schermatura - SK 8 - 3025163



Morsetto schermato, per la schermatura di barre collettrici, resistenza di passaggio < 1 mΩ

Blocchetto di supporto - AB-PTI 16-NLS-FE - 1030141

Accessori

Morsetti per schermatura - SK 14 - 3025176



Morsetto schermato, per la schermatura di barre collettrici, resistenza di passaggio < 1 mΩ

Morsetti per schermatura - SK 20 - 3025189



Morsetto schermato, per la schermatura di barre collettrici, resistenza di passaggio < 1 mΩ

Morsetti per schermatura - SK 5 - 3025338



Morsetto schermato, per la schermatura di barre collettrici, resistenza di passaggio < 1 mΩ

Morsetto per installazioni

Morsetto di collegamento - AKG 4 GNYE - 0421029



Morsetto di collegamento, collegamento: Connessione a vite, corrente di carico: 41 A, sezione: 0,5 mm² - 6 mm², larghezza: 7 mm, colore: giallo-verde

Morsetto di collegamento - AKG 16 GNYE - 0423027



Morsetto di collegamento, collegamento: Connessione a vite, corrente di carico: 76 A, sezione: 1,5 mm² - 16 mm², larghezza: 9,8 mm, colore: giallo-verde

Segnamorsetti non siglati

Blocchetto di supporto - AB-PTI 16-NLS-FE - 1030141

Accessori

Nastro Zack piatto - ZBF10:UNBEDRUCKT - 0809997



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti - UC-TMF 10 - 0818124



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 9,6 x 5,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 48

Segnamorsetti - UCT-TMF 10 - 0829204



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 9,4 x 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 36

Segnamorsetti - TMT 10 R - 0816210



Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforato, tipo di montaggio: fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,35 x 10,15 mm, Numero dei cartellini singoli: 10000

Segnamorsetti - TMT (EX9,5)R - 0828295



Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 50000 mm, dimensioni campo di siglatura: 9,5 x 50000 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Blocchetto di supporto - AB-PTI 16-NLS-FE - 1030141

Accessori

Segnamorsetti - US-TM 100 - 0829255



Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, dimensioni campo di siglatura: 104 x 9,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 13

Segnamorsetti siglati

Nastro Zack piatto - ZBF10 CUS - 0825031



Nastro Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack piatto - ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0810009



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Nastro Zack piatto - ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - 0810025



Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ...10, 11 ...20 ecc. fino a 91 ...100, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,15 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Segnamorsetti - UC-TMF 10 CUS - 0824662



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 9,6 x 5,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 48

Blocchetto di supporto - AB-PTI 16-NLS-FE - 1030141

Accessori

Segnamorsetti - UCT-TMF 10 CUS - 0829679



Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piastra portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 9,4 x 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 36

Segnamorsetti - TMT 10 R CUS - 0824500



Segnamorsetti, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, inserimento a scatto in scanalatura piastra portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,35 x 10,15 mm

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>