# MSTBVA 2,5/10-G-5,08 BK 9PA - 1066576

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Presa base per circuiti stampati, numero poli: 10, passo: 5,08 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,9 mm




## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Pezzi/conf. | 100 PZ |
| Quantità di ordinazione minima | 1000 PZ |
| GTIN | 4 055626 733708 |
| GTIN | 4055626733708 |
| Sales Key | AAAFEA |

## Dati tecnici

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Lunghezza [ l ] | 8,6 mm |
| Larghezza | 52,8 mm |
| Passo | 5,08 mm |
| Misura a | 45,72 mm |
| Larghezza [ w ] | 52,8 mm |
| Altezza [ h ] | 15,9 mm |
| Altezza di montaggio | 12 mm |
| Lunghezza pin a saldare | 3,9 mm |
| Lunghezza | 8,6 mm |

### Generalità

| | |
|---|---|
| Famiglia articolo | MSTBVA 2,5/..-G |
| Colore | nero |
| N. poli | 10 |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e |
| | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

# MSTBVA 2,5/10-G-5,08 BK 9PA - 1066576

## Classifiche

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 | 27440402 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 5.0 | EC002637 |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |

## Omologazioni

### Omologazioni

Omologazioni

CSA / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

| | | | |
|---|---|---|---|
| CSA | | http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ | 13631 |

| | | |
|---|---|---|
| | B | D |
| Tensione nominale UN | 300 V | 300 V |
| Corrente nominale IN | 12 A | 10 A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IECEE CB Scheme | | http://www.iecee.org/ | DE1-60988-B1B2 |

| | |
|---|---|
| | |
| Tensione nominale UN | 250 V |
| Corrente nominale IN | 12 A |

# MSTBVA 2,5/10-G-5,08 BK 9PA - 1066576

## Omologazioni

| | | |
|---|---|---|
| EAC | | B.01687 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cULus Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E60425-19931011 |

| | B | D |
|---|---|---|
| Tensione nominale UN | 300 V | 300 V |
| Corrente nominale IN | 12 A | 10 A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VDE Zeichengenehmigung | | http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx | 40050648 |

| | |
|---|---|
| Tensione nominale UN | 250 V |
| Corrente nominale IN | 12 A |

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it