

RF-12S2N8A80RJ - 1618090

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	10 PZ
Quantità di ordinazione minima	10 PZ
GTIN	 4 046356 730150
GTIN	4046356730150
Sales Key	ABRBCA

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371392
eCl@ss 4.0	27378000
eCl@ss 4.1	27378000
eCl@ss 5.0	27379100
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498

RF-12S2N8A80RJ - 1618090

Classifiche

ETIM

ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01687
-----	---	---------

Accessori

Accessori

Contatto a crimpare

Contatto a crimpare - SF-6CS2000 - 1605562



Contatto a crimpare, tornito, Contatto singolo, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,06 mm² ... 0,25 mm²

RF-12S2N8A80RJ - 1618090

Accessori

Contatto a crimpare - SF-10KS004 - 1607356



Contatto a crimpare, tornito, Contatto singolo, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,14 mm² ... 0,5 mm²

Contatto a crimpare - SF-6AS2000 - 1605557



Contatto a crimpare, tornito, Contatto singolo, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,25 mm² ... 1 mm²

Contatto a crimpare - SF-10KS010 - 1605481



Contatto a crimpare, Molla, Contatto singolo, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,14 mm² ... 1 mm²

Materiale di montaggio

Giravite dinamometrico - SF-Z0028 - 1607456



Giravite dinamometrico

Flangia di montaggio quadrata - RF-Z0003 - 1607905



Flangia di montaggio quadrata, Guarnizione assiale, 4xM3, misura flangia: 35 mm x 35 mm

RF-12S2N8A80RJ - 1618090

Accessori

Chiave a dente - SF-Z0027 - 1607455



Chiave a dente

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>