


# Morsetto per circuiti stampati - PTDA 2,5/ 2-5,0 BK - 1703378

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.  
(<http://phoenixcontact.it/download>)

Morsetto per circuiti stampati, passo: 5 mm, numero poli: 2, colore: nero, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm



## Dati commerciali

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pezzi/conf.                    | 50 PZ                                                                              |
| Quantità di ordinazione minima | 50 PZ                                                                              |
| GTIN                           |  |
| GTIN                           | 4046356649117                                                                      |
| Sales Key                      | AACCBA                                                                             |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| N. poli    | 2                          |
| Layout pin | Piedinatura doppia lineare |

### Indicazioni materiale - custodia

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Colore custodia | nero (9005) |
|-----------------|-------------|

### Quote relative al prodotto

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Lunghezza [ l ]                  | 16 mm   |
| Larghezza [ w ]                  | 11,4 mm |
| Altezza [ h ]                    | 19,5 mm |
| Passo                            | 5 mm    |
| Altezza (senza pin di saldatura) | 16 mm   |
| Lunghezza pin [P]                | 3,5 mm  |
| Distanza codoli                  | 5 mm    |
| Misura a                         | 5 mm    |

### Quote per circuiti stampati design

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Diametro foro   | 1,3 mm |
| Distanza codoli | 5 mm   |

### Dati di confezionamento

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Confezione | confezionato nel cartone |
|            | 50                       |

# Morsetto per circuiti stampati - PTDA 2,5/ 2-5,0 BK - 1703378

## Dati tecnici

### Dati di confezionamento

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Denominazioni confezioni | Pezzi |
|--------------------------|-------|

### Normative e prescrizioni

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Attacco a norma | EN-VDE |
|                 | CUL    |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e   |
|            | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

## Classifiche

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141100 |
| eCl@ss 4.1 | 27141100 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 | 27440401 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002643 |
| ETIM 5.0 | EC002643 |
| ETIM 6.0 | EC002643 |
| ETIM 7.0 | EC002643 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211801 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121432 |
| UNSPSC 11     | 34131203 |
| UNSPSC 12.01  | 39121432 |
| UNSPSC 13.2   | 39121432 |
| UNSPSC 18.0   | 39121432 |
| UNSPSC 19.0   | 39121432 |
| UNSPSC 20.0   | 39121432 |
| UNSPSC 21.0   | 39121432 |

## Omologazioni

### Omologazioni

# Morsetto per circuiti stampati - PTDA 2,5/ 2-5,0 BK - 1703378

## Omologazioni

Omologazioni

CCA / IECCE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| CCA                        | DE1 34029 |
| Tensione nominale UN       | 250 V     |
| Corrente nominale IN       | 24 A      |
| mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil | 0.2-2.5   |

|                      |  |                                                                                     |                                                           |           |
|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| IECEE CB Scheme      |  |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DE1-46805 |
|                      |  |                                                                                     |                                                           |           |
| Tensione nominale UN |  | 250 V                                                                               |                                                           |           |
| Corrente nominale IN |  | 24 A                                                                                |                                                           |           |
| mm²/AWG/kcmil        |  | 0.2-2.5                                                                             |                                                           |           |

|                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Gutachten mit<br>Fertigungsüberwachung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/<br/>VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40030462 |
|                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |          |
| Tensione nominale UN                       | 250 V                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |          |
| Corrente nominale IN                       | 24 A                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |          |
| mm²/AWG/kcmil                              | 0.2-2.5                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |          |

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                                                                                                       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| cULus Recognized                                                                                                                                                      |       |       |
|                                                                                    |       |       |
| <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> E60425-20030211 |       |       |
|                                                                                                                                                                       | B     | D     |
| Tensione nominale UN                                                                                                                                                  | 300 V | 300 V |
| Corrente nominale IN                                                                                                                                                  | 15 A  | 10 A  |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                                                                                         | 24-14 | 24-14 |

---

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
Italia  
Tel. +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>