Connettori per circuiti stampati - GIC 2,5 HC/ 7-G-7,62 GY - 1703930

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 7, passo: 7,62 mm, colore: grigio, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Piedinatura doppia lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm



La figura illustra la variante a 5 poli

I vantaggi

- Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
- Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
- Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	4 046356 670067
GTIN	4046356670067
Sales Key	AABAAA

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza [l]	19 mm
Larghezza	53,34 mm
Passo	7,62 mm
Misura a	45,72 mm
Larghezza [w]	53,34 mm
Altezza [h]	13,7 mm
Altezza di montaggio	10,2 mm
Lunghezza pin a saldare	3,5 mm
Dimensioni dei codoli	0,47 x 1,14 mm
Lunghezza	19 mm

Connettori per circuiti stampati - GIC 2,5 HC/ 7-G-7,62 GY - 1703930

Dati tecnici

Generalità

Famiglia articolo	GIC 2,5 HC/..-G
Tensione di dimensionamento (III/3)	630 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	16 A
Colore	grigio
N. poli	7

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121409
UNSPSC 18.0	39121409
UNSPSC 19.0	39121409
UNSPSC 20.0	39121409

Connettori per circuiti stampati - GIC 2,5 HC/ 7-G-7,62 GY - 1703930

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121409

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / IECEE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01742

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-60988-B1B2

Tensione nominale UN	400 V
Corrente nominale IN	16 A

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40050079

Tensione nominale UN	400 V
Corrente nominale IN	16 A

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931014

	B	D
Tensione nominale UN	250 V	300 V
Corrente nominale IN	16 A	10 A

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it